

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARATTERE EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO SU FABBRICATI IN GESTIONE E PROPRIETA' DELL'E.P.G. S.p.a. DISLOCATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE BIENNIO 2017/2018

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Data, 17/01/2017

**F.to il Resp. Aree
Patr./Manut.
(Geom. Marco Paffetti)**

**F.to il RUP
Direttore
(Ing. Luciano Ranocchiali)**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001.001	Operaio edile specializzato euro (trentasei/51)	ora	36,51
Nr. 2 001.002	Operaio edile qualificato euro (trentatre/95)	ora	33,95
Nr. 3 001.003	Operaio edile comune euro (trenta/65)	ora	30,65
Nr. 4 001.004	Operaio elettricista/elettromeccanico specializzato (Liv. 2°B.) euro (trentauno/53)	ora	31,53
Nr. 5 001.005	Operaio elettricista/elettromeccanico comune (Liv. 4°) euro (ventisette/45)	ora	27,45
Nr. 6 001.006	Diritto fisso di chiamata per interventi non effettuati per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa euro (quarantadue/17)	cad	42,17
Nr. 7 002.001	Smaltimento materiali di risulta euro (uno/75)	q.li	1,75
Nr. 8 002.002	Automezzo per trasporto operai euro (zero/40)	Km	0,40
Nr. 9 002.003	Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg (nolo a caldo, con operatore) euro (quarantacinque/21)	ora	45,21
Nr. 10 002.004	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi (nolo a caldo, con operatore) euro (cinquantasei/92)	ora	56,92
Nr. 11 002.005	Autocarro per trasporti compreso conducente: portata utile fino a 50 Q (nolo a caldo, con operatore) euro (sessantacinque/20)	ora	65,20
Nr. 12 002.006	Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 40 CV - (nolo a caldo, con operatore) euro (cinquantasei/83)	ora	56,83
Nr. 13 002.007	Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV (nolo a caldo, con operatore) euro (cinquantaotto/09)	ora	58,09
Nr. 14 002.008	Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - (nolo a caldo, con operatore) euro (cinquantaquattro/85)	ora	54,85
Nr. 15 002.009	Macchine per movimento terra. Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV (nolo a caldo, con operatore) euro (cinquantanove/44)	ora	59,44
Nr. 16 002.010	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo, con operatore) euro (settantaotto/11)	ora	78,11
Nr. 17 002.011	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro oltre 28 mt. (nolo a caldo, con operatore) euro (novanta/13)	ora	90,13
Nr. 18 002.012	Ponteggio metallico: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo per tutta la durata dei lavori, il costo di redazione del piano di montaggio, la formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiEDE, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, segnaletica diurna e notturna e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. Senza rete di protezione/schermatura euro (tredici/91)	mq	13,91
Nr. 19 002.013	idem c.s. ...architetto abilitato. Con rete di protezione/schermatura euro (quindici/81)	mq	15,81
Nr. 20 002.014	Noleggio di trabattello metallico di tipo omologato e certificato a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e quant'altro necessario per ottemperare alle norme assicurative di regolare utilizzo: fino ad 8,00 mt di altezza euro (sei/50)	ora	6,50
Nr. 21 002.015	Noleggio di elementi metallici (circa 2.50x1.10) per transennamenti, compreso posa di nastrature protettive, illuminazione notturna e quanto altro previsto a protezione della pubblica incolumità euro (uno/15)	mese	1,15
Nr. 22 002.016	Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W (senza operatore) euro (tre/16)	ora	3,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 002.017	Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco, operatore ed ogni altro onere euro (quarantaquattro/83)	ora	44,83
Nr. 24 002.018	Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da m -1,50 a -3,00 euro (quindici/15)	mq	15,15
Nr. 25 002.019	idem c.s. ...da m -3,00 a -5,00 euro (diciotto/24)	mq	18,24
Nr. 26 003.001	Pietrisco 3/8 (risetta), portato in cantiere euro (tredici/91)	tn	13,91
Nr. 27 003.002	Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco), portato in cantiere euro (tredici/66)	tn	13,66
Nr. 28 003.003	Sabbia: portata in cantiere euro (tredici/91)	tn	13,91
Nr. 29 003.004	Cemento UNI EN 197-1 Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg euro (undici/13)	q.li	11,13
Nr. 30 003.005	Cemento UNI EN 197-1 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg euro (dieci/62)	q.li	10,62
Nr. 31 003.006	Malta premiscelate per rasatura cementizia tissotropica euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 32 003.007	Malta premiscelate per intonaci a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 33 003.008	Malta premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 34 003.009	Malta premiscelate per ripristino c.a. tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146 euro (zero/54)	kg	0,54
Nr. 35 003.010	Malta premiscelate per ripristino c.a. adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm euro (zero/56)	kg	0,56
Nr. 36 003.011	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate classe di resistenza C12/15, consistenza plastica euro (centoventisette/46)	mc	127,46
Nr. 37 003.012	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica euro (centoventinove/31)	mc	129,31
Nr. 38 003.013	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C20/25 euro (centoquarantasette/34)	mc	147,34
Nr. 39 003.014	idem c.s. ...di resistenza C25/30 euro (centocinquantesette/56)	mc	157,56
Nr. 40 003.015	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili classe di resistenza C25/30 euro (centosessantauno/77)	mc	161,77
Nr. 41 003.016	Calce idraulica in sacchi da 25 Kg euro (dieci/54)	q.li	10,54
Nr. 42 003.017	Velo pronto in sacchi da 25 kg euro (ventuno/38)	q.li	21,38
Nr. 43 003.018	Cemento a pronta presa euro (trentaquattro/09)	q.li	34,09
Nr. 44 003.019	Gesso a pronta euro (tredici/71)	q.li	13,71
Nr. 45 003.020	Gesso scagliola euro (tredici/61)	q.li	13,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 003.021	Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12 euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 47 003.022	Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5 euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 48 003.023	Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 49 003.024	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% (25x8x12) euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 50 003.025	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio: Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm euro (zero/47)	cad	0,47
Nr. 51 003.026	Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 52 003.027	Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 53 003.028	Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 54 003.029	Blocchi in laterizio per solai (pignatta): per solaio a travetti h cm. 12 euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 55 003.030	idem c.s. ...h cm. 16 euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 56 003.031	idem c.s. ...h cm. 18 euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 57 003.032	idem c.s. ...h cm. 20 euro (zero/88)	cad	0,88
Nr. 58 003.033	idem c.s. ...h cm. 22 euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 59 003.034	Tegola marsigliese (15 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 60 003.035	Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 61 003.036	Tegola portoghese (14 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 62 003.037	Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 63 003.038	Coppo (8 pz a mq) euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 64 003.039	Colmo ad una via (3 pz a metro) euro (uno/44)	cad	1,44
Nr. 65 003.040	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile: Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3 euro (tre/09)	mq	3,09
Nr. 66 003.041	idem c.s. ...freddo -5°C spessore mm 4 euro (tre/42)	mq	3,42
Nr. 67 003.042	idem c.s. ...freddo -5°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 3,5 kg/mq euro (tre/01)	mq	3,01
Nr. 68 003.043	Guaina bituminosa rinforzata Spessore mm.4 : con finitura rame euro (diciassette/60)	mq	17,60
Nr. 69 003.044	Guaina liquida:elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni (Lit.) euro (due/59)	lt	2,59
Nr. 70 003.045	idem c.s. ...ripristino impermeabilizzazioni (Kg.) euro (due/07)	Kg	2,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 003.046	Pitture speciali Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) euro (cinque/47)	lt	5,47
Nr. 72 003.047	Passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. euro (due/70)	kg	2,70
Nr. 73 003.048	Staffe in rame euro (sei/32)	cad	6,32
Nr. 74 003.049	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 10 cm euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 75 003.050	Lamiere e lastre in rame semicrudo: spessore 5/10 mm - 8/10 mm euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 76 003.051	Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera : Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.) euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 77 003.052	Canale o scossalina in lamiera zincata sia tonda che sagomata e con sviluppi vari. euro (cinque/00)	Kg	5,00
Nr. 78 003.053	Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30). euro (quindici/35)	m	15,35
Nr. 79 003.054	idem c.s. ...mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50). euro (diciassette/37)	m	17,37
Nr. 80 003.055	Tubo pluviale in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00). euro (ventidue/77)	m	22,77
Nr. 81 003.056	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05). euro (ventiquattro/67)	m	24,67
Nr. 82 003.057	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95). euro (diciotto/34)	m	18,34
Nr. 83 003.058	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40). euro (ventiquattro/29)	m	24,29
Nr. 84 003.059	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60). euro (undici/38)	m	11,38
Nr. 85 003.060	ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012: Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate (da Ø 6 a Ø 26). euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 86 003.061	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x2000 Ø 6 - Ø 8 euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 87 003.062	Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397 - 5398 fino a mm 240 euro (zero/88)	kg	0,88
Nr. 88 003.063	idem c.s. ...- 5398 oltre mm 240 euro (zero/85)	kg	0,85
Nr. 89 003.064	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldada. euro (tre/27)	ml	3,27
Nr. 90 003.065	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldada euro (tre/79)	ml	3,79
Nr. 91 003.066	Chiusino o griglia in ghisa euro (due/15)	kg	2,15
Nr. 92 003.067	Chiusini in cemento con botola di ispezione: pedonali dim. Esterne 30x30 euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 93 003.068	idem c.s. ...dim. Esterne 40x40 euro (quattro/77)	cad	4,77
Nr. 94 003.069	idem c.s. ...dim. Esterne 50x50 euro (sette/11)	cad	7,11
Nr. 95 003.070	idem c.s. ...dim. Esterne 60x60 euro (dieci/22)	cad	10,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 96 003.071	Chiusini in cemento con botola di ispezione: carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40 euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 97 003.072	idem c.s. ...dim. Esterne 50x50 euro (tredici/28)	cad	13,28
Nr. 98 003.073	idem c.s. ...dim. Esterne 60x60 euro (diciannove/66)	cad	19,66
Nr. 99 003.074	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm. (neri) euro (uno/32)	m	1,32
Nr. 100 003.075	idem c.s.: Ø 40 mm. euro (uno/64)	m	1,64
Nr. 101 003.076	idem c.s.: Ø 50 mm. euro (due/05)	m	2,05
Nr. 102 003.077	idem c.s.: Ø 63 mm. euro (due/66)	m	2,66
Nr. 103 003.078	idem c.s.: Ø 75 mm. euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 104 003.079	idem c.s.: Ø 90 mm. euro (quattro/40)	m	4,40
Nr. 105 003.080	idem c.s.: Ø 110 mm. euro (sei/58)	m	6,58
Nr. 106 003.081	idem c.s.: Ø 125 mm. euro (otto/45)	m	8,45
Nr. 107 003.082	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451: Ø 40 mm. (grigi) euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 108 003.083	idem c.s. ...1451: Ø 50 mm. euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 109 003.084	idem c.s. ...1451: Ø 75 mm. euro (due/06)	m	2,06
Nr. 110 003.085	idem c.s. ...1451: Ø 90 mm. euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 111 003.086	idem c.s. ...1451: Ø 110 mm. euro (quattro/46)	m	4,46
Nr. 112 003.087	idem c.s. ...1451: Ø 125 mm. euro (sei/48)	m	6,48
Nr. 113 003.088	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta: diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 (Arancione) euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 114 003.089	idem c.s. ...esterno mm. 40 spess. mm. 3 (Arancione) euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 115 003.090	idem c.s. ...esterno mm. 50 spess. mm. 3 (Arancione) euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 116 003.091	idem c.s. ...esterno mm. 63 spess. mm. 3 (Arancione) euro (due/06)	m	2,06
Nr. 117 003.092	idem c.s. ...esterno mm. 80 spess. mm. 3 (Arancione) euro (due/21)	m	2,21
Nr. 118 003.093	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta: Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 100 mm. spess 3,2 mm (arancione) euro (due/95)	ml	2,95
Nr. 119 003.094	idem c.s. ...di tenuta: Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm euro (tre/28)	m	3,28
Nr. 120 003.095	idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm euro (tre/74)	m	3,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 003.096	idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 140 spess. mm 3,2 mm euro (quattro/94)	m	4,94
Nr. 122 003.097	idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm euro (cinque/64)	m	5,64
Nr. 123 003.098	idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm euro (otto/64)	m	8,64
Nr. 124 003.099	idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm euro (tredici/08)	m	13,08
Nr. 125 003.100	Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 126 003.101	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 127 003.102	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 euro (due/05)	m	2,05
Nr. 128 003.103	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 129 003.104	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 euro (tre/90)	m	3,90
Nr. 130 003.105	idem c.s. ...Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 euro (uno/64)	m	1,64
Nr. 131 003.106	idem c.s. ...Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 euro (due/20)	m	2,20
Nr. 132 003.107	idem c.s. ...Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 euro (tre/21)	m	3,21
Nr. 133 003.108	idem c.s. ...Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 134 003.109	idem c.s. ...Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 euro (cinque/77)	m	5,77
Nr. 135 003.110	Curve in P.V.C. spessorato: diametro 100. euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 136 003.111	idem c.s. ...spessorato: diametro 125 euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 137 003.112	idem c.s. ...spessorato: diametro 140. euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 138 003.113	idem c.s. ...spessorato: diametro 160 euro (quattro/98)	cad	4,98
Nr. 139 003.114	Riduzioni in P.V.C. : diametro 80/100 - 100/125 . euro (tre/54)	cad	3,54
Nr. 140 003.115	Riduzioni in P.V.C. : diametro 125/140 . euro (tre/94)	cad	3,94
Nr. 141 003.116	idem c.s. ...: diametro 140/160 . euro (sette/50)	cad	7,50
Nr. 142 003.117	Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, in PVC: diametro esterno mm 80. euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 143 003.118	idem c.s. ...esterno mm 100 . euro (cinque/25)	cad	5,25
Nr. 144 003.119	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 145 003.120	idem c.s. ...esterno mm 140 . euro (sette/92)	cad	7,92
Nr. 146	idem c.s. ...esterno mm 160		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
003.121	euro (undici/16)	cad	11,16
Nr. 147 003.122	Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 100/125 euro (diciotto/84)	cad	18,84
Nr. 148 003.123	idem c.s. ...esterno mm 140/160 euro (ventinove/09)	cad	29,09
Nr. 149 003.124	Ciabatta : in PVCdiam.100 euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 150 003.125	Raccordi in piombo/PVC euro (sei/82)	cad	6,82
Nr. 151 003.126	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 152 003.127	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 153 003.128	idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 euro (due/85)	m	2,85
Nr. 154 003.129	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 155 003.130	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 euro (sette/03)	m	7,03
Nr. 156 003.131	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 euro (tredici/48)	m	13,48
Nr. 157 003.132	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 158 003.133	idem c.s. ...PN12,5 Ø 32 mm euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 159 003.134	idem c.s. ...PN12,5 Ø 40 mm euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 160 003.135	idem c.s. ...PN12,5 Ø 50 mm euro (due/02)	m	2,02
Nr. 161 003.136	idem c.s. ...PN12,5 Ø 63 mm euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 162 003.137	idem c.s. ...PN12,5 Ø 75 mm euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 163 003.138	idem c.s. ...PN12,5 Ø 90 mm euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 164 003.139	idem c.s. ...PN12,5 Ø 110 mm euro (nove/30)	m	9,30
Nr. 165 003.140	Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 10x1 (kg/m 0,252). euro (tre/19)	m	3,19
Nr. 166 003.141	idem c.s. ...alimentare): Ø 12x1 (kg/m 0,307). euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 167 003.142	idem c.s. ...alimentare): Ø 14x1 (kg/m 0,363). euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 168 003.143	idem c.s. ...alimentare): Ø 16x1 (kg/m 0,419). euro (cinque/02)	m	5,02
Nr. 169 003.144	idem c.s. ...alimentare): Ø 18x1 (kg/m 0,550). euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 170 003.145	idem c.s. ...alimentare): Ø 20x1 (kg/m 0,680). euro (otto/06)	m	8,06
Nr. 171	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (EN 10225): Ø 3/8"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
003.146	euro (uno/98)	m	1,98
Nr. 172 003.147	idem c.s. ...10225): Ø 1/2" euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 173 003.148	idem c.s. ...10225): Ø 3/4" euro (uno/58)	m	1,58
Nr. 174 003.149	idem c.s. ...10225): Ø 1" euro (due/40)	m	2,40
Nr. 175 003.150	idem c.s. ...10225): Ø 2" euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 176 003.151	idem c.s. ...10225): Ø 3" euro (otto/23)	m	8,23
Nr. 177 003.152	idem c.s. ...10225): Ø 4" euro (undici/78)	m	11,78
Nr. 178 003.153	Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 2 + 2 attacchi euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 179 003.154	idem c.s.: Collettore 4 + 4 attacchi euro (trentauno/27)	cad	31,27
Nr. 180 003.155	idem c.s.: Collettore 6+6 attacchi euro (quarantaquattro/77)	cad	44,77
Nr. 181 003.156	idem c.s.: Collettore 8+8 attacchi euro (cinquantasette/50)	cad	57,50
Nr. 182 003.157	idem c.s.: Collettore 10+10 attacchi euro (settantanove/14)	cad	79,14
Nr. 183 003.158	Componenti accessori per collettori complanari : valvola a sfera diametro 1/2" euro (quattro/96)	cad	4,96
Nr. 184 003.159	idem c.s.complanari : valvolina sfogo aria euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 185 003.160	idem c.s.complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 186 003.161	Componenti accessori per collettori complanari : adattatore per tubo di rame Ø 1/2" euro (uno/93)	cad	1,93
Nr. 187 003.162	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi euro (trenta/02)	cad	30,02
Nr. 188 003.163	idem c.s. ...per collettore 4 + 4 attacchi euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 189 003.164	idem c.s. ...per collettore 6 + 6 attacchi euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 190 003.165	idem c.s. ...per collettore 8 + 8 attacchi euro (quarantadue/76)	cad	42,76
Nr. 191 003.166	idem c.s. ...per collettore 10 + 10 attacchi euro (ottantasette/16)	cad	87,16
Nr. 192 003.167	Canna fumaria in alluminio verniciato per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve , raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 60 euro (ventidue/76)	m	22,76
Nr. 193 003.168	idem c.s. ...ecc.): diam. 80 euro (quindici/19)	m	15,19
Nr. 194 003.169	Canna fumaria in Acciaio INOX AISI 316 monoparete per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 80 euro (ventidue/11)	m	22,11
Nr. 195 003.170	idem c.s. ...ecc.): diam. 100 euro (ventiotto/20)	m	28,20
Nr. 196 003.171	idem c.s. ...ecc.): diam. 120 euro (trentaquattro/52)	m	34,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 197 003.172	idem c.s. ...ecc.): diam. 130 euro (trentacinque/50)	m	35,50
Nr. 198 003.173	Canna fumaria in alluminio/pps verniciato per caldaie a condensazione compreso pezzi speciali (curve , raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 60 euro (undici/54)	m	11,54
Nr. 199 003.174	idem c.s. ...ecc.): diam. 80 euro (dodici/83)	m	12,83
Nr. 200 003.175	idem c.s. ...ecc.): diam. 100 euro (venti/81)	m	20,81
Nr. 201 003.176	Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in Acciaio INOX AISI 316 compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 80 euro (diciotto/65)	m	18,65
Nr. 202 003.177	idem c.s. ...ecc.): diam. 100 euro (ventitre/81)	m	23,81
Nr. 203 003.178	idem c.s. ...ecc.): diam. 120 euro (ventinove/13)	m	29,13
Nr. 204 003.179	Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in RAME compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 80 euro (venticinque/56)	m	25,56
Nr. 205 003.180	idem c.s. ...ecc.): diam. 100 euro (trentadue/62)	m	32,62
Nr. 206 003.181	idem c.s. ...ecc.): diam. 120 euro (trentanove/93)	m	39,93
Nr. 207 003.182	Canna fumaria a doppia parete (AIR) in alluminio verniciato, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (sessantanove/65)	m	69,65
Nr. 208 003.183	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (ottantauno/07)	m	81,07
Nr. 209 003.184	Canna fumaria a doppia parete (AIR) in acciaio inox, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (cinquantasette/02)	m	57,02
Nr. 210 003.185	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (sessantanove/78)	m	69,78
Nr. 211 003.186	Canna fumaria a doppia parete (AIR) in finitura RAME, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (ottantadue/18)	m	82,18
Nr. 212 003.187	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (novantaquattro/22)	m	94,22
Nr. 213 003.188	Canna fumaria a doppia parete finitura alluminio verniciato coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130 euro (centocinque/43)	m	105,43
Nr. 214 003.189	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150 euro (centosedici/68)	m	116,68
Nr. 215 003.190	idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180 euro (centotrentasei/11)	m	136,11
Nr. 216 003.191	Canna fumaria a doppia parete in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130 euro (ottantasei/42)	m	86,42
Nr. 217 003.192	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150 euro (cento/59)	m	100,59
Nr. 218 003.193	idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180 euro (centoventi/43)	m	120,43
Nr. 219 003.194	Canna fumaria a doppia parete in RAME coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130 euro (centodiciotto/39)	m	118,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 220 003.195	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150 euro (centotrentasette/80)	m	137,80
Nr. 221 003.196	idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180 euro (centosessantaquattro/98)	m	164,98
Nr. 222 003.197	Canna fumaria coassiale in alluminio, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 60/90 euro (trentaquattro/65)	m	34,65
Nr. 223 003.198	Kit di installazione universale per radiatori: valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente 2 riduz. da 1/2" Dx con O-Ring + 2 Riduz. da 1/2" Sx con O-Ring + 2 Riduz. da 1/2" a 3/8" con O-Ring + 1 Tappo cieco da 1/2" + 1 valvola sfiato da 1/2" euro (diciannove/34)	cad	19,34
Nr. 224 003.199	Raccordi di riparazione a stringere : da 1/2" euro (otto/80)	cad	8,80
Nr. 225 003.200	idem c.s.: da 3/4" euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 226 003.201	idem c.s.: da 1" euro (tredici/20)	cad	13,20
Nr. 227 003.202	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio: densità 28 kg/m3, spessore mm 20 euro (tre/66)	mq	3,66
Nr. 228 003.203	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (tre/80)	mq	3,80
Nr. 229 003.204	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (cinque/04)	mq	5,04
Nr. 230 003.205	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 231 003.206	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa: densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm euro (sette/32)	mq	7,32
Nr. 232 003.207	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spessori 9,5 mm/10 mm euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 233 003.208	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009: spess. 12,5mm euro (due/23)	mq	2,23
Nr. 234 003.209	Antimuffa, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni: soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00) euro (quattro/57)	lt	4,57
Nr. 235 003.210	Idropittura, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.: bianca a tempera per interni (p.s. 1,50) euro (uno/24)	lt	1,24
Nr. 236 003.211	Idropitture, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni, al quarzo per esterni euro (due/96)	lt	2,96
Nr. 237 003.212	Vernici isolanti e fissativi, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni, a base di silicati di potassio euro (tre/16)	lt	3,16
Nr. 238 003.213	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura tipo cementite (p.s. 1,50) euro (otto/77)	lt	8,77
Nr. 239 003.214	Stucchi: emulsionati in acqua (p.s. 1,70) euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 240 003.215	Piastrille da pavimentazione (e rivestimento): Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 euro (quattordici/65)	mq	14,65
Nr. 241 003.216	Piastrille da rivestimento: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 euro (undici/78)	mq	11,78
Nr. 242 003.217	Mattonelle in cemento e graniglia cm. 20x20 o 25x25 levigatura in fabbrica. euro (nove/90)	mq	9,90
Nr. 243 003.218	Mattonelle in gres rosso 7,5x15 (o simile) euro (sei/60)	mq	6,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 244 003.219	Fornitura di pezzi speciali in gres porcellanato di prima qualità, a scelta della D.L. tra le primarie ditte nazionali, antigelivo ed antiscivolo per esterni (>R9), costituito da elementi monolitici ad "L" del tipo marca Ceramica Valsecchia o equivalente (formato cm. 15x30x4,5) euro (sei/66)	cad	6,66
Nr. 245 003.220	Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 euro (zero/19)	Kg	0,19
Nr. 246 003.221	Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2004 (minimo contabilizzabile 1 mq) euro (otto/30)	mq	8,30
Nr. 247 003.222	Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca: float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 (minimo contabilizzabile 1 mq) euro (venticinque/30)	mq	25,30
Nr. 248 003.223	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa: chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76 (minimo contabilizzabile 1 mq) euro (venti/67)	mq	20,67
Nr. 249 003.224	Vetro stratificato anticaduta, conforme alle norme UNI EN ISO 7697 e 1(B)1 UNI EN 12600. (Minimo contabilizzabile 1 mq) euro (quarantauno/66)	mq	41,66
Nr. 250 004.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (quattro/60)	mc	4,60
Nr. 251 004.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche euro (diciannove/64)	mc	19,64
Nr. 252 004.003	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/60)	mc	5,60
Nr. 253 004.004	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (venti/64)	mc	20,64
Nr. 254 004.005	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/60)	mc	6,60
Nr. 255 004.006	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventuno/63)	mc	21,63
Nr. 256 004.007	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (novantauno/58)	mc	91,58
Nr. 257 004.008	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (centootto/66)	mc	108,66
Nr. 258 004.009	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00: eseguito a mano con l'ausilio di minipala euro (settantauno/40)	mc	71,40
Nr. 259 004.010	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il calo a terra, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna. Muratura situata fuori terra, in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste euro (centoquarantanove/10)	mc	149,10
Nr. 260 004.011	idem c.s. ...campagna. Muratura fuori terra in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste euro (centootto/59)	mc	108,59
Nr. 261 004.012	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, compreso il calo a terra, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna: conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra euro (quattrocentosettantauno/19)	mc	471,19
Nr. 262 004.013	idem c.s. ...ferri situata fuori terra euro (quattrocentodiciassette/74)	mc	417,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 263 004.014	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini: in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (trecentotrentasei/67)	mc	336,67
Nr. 264 004.015	idem c.s. ...ripristini: in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (trecentosettantaquattro/87)	mc	374,87
Nr. 265 004.016	idem c.s. ...ripristini: in conglomerato cementizio non armato euro (quattrocentotrentasette/68)	mc	437,68
Nr. 266 004.017	idem c.s. ...ripristini: in conglomerato cementizio armato euro (cinquecentotrentaotto/32)	mc	538,32
Nr. 267 004.018	idem c.s. ...ripristini: in muratura di forati a due o piu' teste euro (centoventicinque/48)	mc	125,48
Nr. 268 004.019	idem c.s. ...ripristini: in pareti di mattoni pieni per piano euro (quarantadue/23)	mq	42,23
Nr. 269 004.020	idem c.s. ...ripristini: in pareti di mattoni forati per piano euro (trentasette/79)	mq	37,79
Nr. 270 004.021	idem c.s. ...ripristini: in tramezzi pieni o forati per costa euro (trentaquattro/08)	mq	34,08
Nr. 271 004.022	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (settecentodiciannove/74)	mc	719,74
Nr. 272 004.023	idem c.s. ...mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (settecentosette/50)	mc	707,50
Nr. 273 004.024	idem c.s. ...mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste euro (trecentotrentacinque/85)	mc	335,85
Nr. 274 004.025	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa euro (ottantanove/77)	mq	89,77
Nr. 275 004.026	idem c.s. ...1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa euro (settantasei/46)	mq	76,46
Nr. 276 004.027	idem c.s. ...1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa euro (sessantaquattro/49)	mq	64,49
Nr. 277 004.028	Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore euro (due/24)	mq	2,24
Nr. 278 004.029	idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm euro (uno/85)	mq	1,85
Nr. 279 004.030	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in painelle, tavolo o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 euro (venticinque/29)	mq	25,29
Nr. 280 004.031	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista euro (quattrocentoottantadue/83)	mc	482,83
Nr. 281 004.032	ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.: Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore a cm 15		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentonovanta/82)	mc	290,82
Nr. 282 004.033	idem c.s. ...Rimozione di muratura in mattoni forati a due o più teste euro (centoottantaquattro/90)	mc	184,90
Nr. 283 004.034	idem c.s. ...Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri per qualsiasi dimensione euro (quattrocentosessantaotto/61)	mc	468,61
Nr. 284 004.035	Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni ad una testa, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (ventinove/03)	mq	29,03
Nr. 285 004.036	Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni posti per coltello, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (diciannove/45)	mq	19,45
Nr. 286 004.037	Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (sedici/05)	mq	16,05
Nr. 287 004.038	Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso, fino ad una sezione di 25 cmq euro (diciotto/63)	m	18,63
Nr. 288 004.039	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (diciassette/48)	m	17,48
Nr. 289 004.040	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 290 004.041	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (sei/23)	m	6,23
Nr. 291 004.042	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (otto/16)	mq	8,16
Nr. 292 004.043	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (dieci/33)	mq	10,33
Nr. 293 004.044	Demolizione di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5, a qualsiasi piano, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il calo a terra dei materiali di risulta, il carico, il trasporto e scarico alla pubblica discarica. euro (quattordici/51)	mq	14,51
Nr. 294 004.045	Demolizione di zoccolino battiscopa murato, di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (quattro/22)	m	4,22
Nr. 295 004.046	Rimozione di zoccolino battiscopa in legno di qualsiasi forma e dimensione, compreso il calo a terra, il carico, il trasporto e scarico a pubblica discarica del materiale di risulta. euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 296 004.047	Demolizione di massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (due/97)	mq	2,97
Nr. 297 004.048	Demolizione di vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore, compreso il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (due/20)	mq	2,20
Nr. 298 004.049	Demolizione di rivestimenti compreso sottofondo: in piastrelle posate con malta o collante, compreso il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 299 004.050	Rimozione carta da parati compreso sottostante collante, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (dodici/59)	mq	12,59
Nr. 300 004.051	Demolizione di parati di qualsiasi tipo, escluso carta, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (cinque/78)	mq	5,78
Nr. 301 004.052	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3 e il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria: su pareti interne ed esterne con intonaco a calce euro (undici/57)	mq	11,57
Nr. 302 004.053	idem c.s. ...intonaco a cemento euro (tredici/26)	mq	13,26
Nr. 303 004.054	Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in piastrelle o tavole di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione euro (quarantacinque/26)	mq	45,26
Nr. 304 004.055	Smontaggio completo del manto di copertura costituito da tegole di qualsiasi tipo forma e dimensione, compresa la pulitura e l'accatastamento secondo le indicazioni della D.L. compreso altresì il carico e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta ed ogni altro onere, escluso ponteggio. euro (tredici/66)	mq	13,66
Nr. 305 004.056	Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulate plastiche e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale euro (undici/23)	mq	11,23
Nr. 306 004.057	Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per gronde di qualsiasi materiale euro (ventuno/90)	mq	21,90
Nr. 307 004.058	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento a terra dei materiali di risulta: manti rigidi o semirigidi euro (sei/07)	mq	6,07
Nr. 308 004.059	Smontaggio completo di canali di gronda e tubi pluviali, compreso grappe di ancoraggio, carico e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 309 004.060	Smontaggio di converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni, il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione euro (sette/44)	mq	7,44
Nr. 310 004.061	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26: per infissi in legno euro (diciassette/76)	cad	17,76
Nr. 311 004.062	idem c.s. ...infissi in metallo euro (ventitre/16)	cad	23,16
Nr. 312 004.063	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra, minimo contabilizzabile mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, escluso opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci: vetri rotti o non riutilizzabili euro (quattro/44)	mq	4,44
Nr. 313 004.064	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accieciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo euro (ventidue/63)	cad	22,63
Nr. 314 004.065	idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina euro (ventinove/29)	cad	29,29
Nr. 315 004.066	idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili euro (ventisette/96)	cad	27,96
Nr. 316 004.067	idem c.s. ...supporti murari piatto doccia euro (trentauno/95)	cad	31,95
Nr. 317 004.068	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso l'accieciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico ma compresa la demolizione dei muri di supporto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sessantasette/16)	cad	67,16
Nr. 318 004.069	Rimozione di radiatori di qualsiasi dimensione, compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso l'accieamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale. euro (ventitre/45)	cad	23,45
Nr. 319 004.070	Smontaggio e rimontaggio radiatori euro (ventotto/00)	cad	28,00
Nr. 320 004.071	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto: spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (due/98)	mq	2,98
Nr. 321 004.072	Demolizione di massciata in materiali vari, compreso il sovrastante massetto in calcestruzzo, mediante rottura a forza, lo scavo in terreno di qualsiasi consistenza, sia asciutto che in presenza di acqua, compreso l'esaurimento delle acque e spianamento del fondo, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta euro (cinquantasei/40)	mc	56,40
Nr. 322 004.073	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto: con sottofondo in scampoli di pietra euro (trentasei/22)	mc	36,22
Nr. 323 004.074	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.: fino a 25 cm di larghezza euro (cinque/95)	ml	5,95
Nr. 324 004.075	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta: fino ad uno spessore di cm 5 euro (sedici/61)	mq	16,61
Nr. 325 004.076	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26: per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice euro (ventiotto/35)	ml	28,35
Nr. 326 005.001	Vespai in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto spessore totale cm 25 euro (trentauno/86)	mq	31,86
Nr. 327 005.002	Vespai aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 euro (ventinove/92)	mq	29,92
Nr. 328 005.003	idem c.s. ...altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 euro (trentatre/65)	mq	33,65
Nr. 329 005.004	idem c.s. ...altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 euro (trentanove/89)	mq	39,89
Nr. 330 005.005	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 euro (quattordici/46)	mq	14,46
Nr. 331 005.006	idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm euro (due/07)	mq	2,07
Nr. 332 005.007	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa: con rete Ø 6 euro (ventiquattro/88)	mq	24,88
Nr. 333 005.008	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 euro (ventiotto/41)	mq	28,41
Nr. 334 005.009	idem c.s. ...d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più euro (sei/34)	mq	6,34
Nr. 335 005.010	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 euro (diciannove/20)	mq	19,20
Nr. 336 005.011	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più euro (quattro/13)	mq	4,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 337 005.012	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 euro (centocinquantaquattro/55)	mc	154,55
Nr. 338 005.013	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentoquattro/46)	mc	204,46
Nr. 339 005.014	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentotrentauno/37)	mc	231,37
Nr. 340 005.015	Conglomerato cementizio per scale classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentocinquantanove/85)	mc	259,85
Nr. 341 005.016	Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (trecentonove/23)	mc	309,23
Nr. 342 005.017	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta: voce completa (tutte le lavorazioni sopra descritte) euro (centoventiuno/24)	mq	121,24
Nr. 343 005.018	idem c.s. ...da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) euro (diciannove/57)	mq	19,57
Nr. 344 005.019	idem c.s. ...da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) euro (sei/27)	mq	6,27
Nr. 345 005.020	idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) euro (uno/77)	m	1,77
Nr. 346 005.021	idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) euro (sessantasei/11)	mq	66,11
Nr. 347 005.022	idem c.s. ...da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) euro (venti/26)	mq	20,26
Nr. 348 005.023	idem c.s. ...da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 349 005.024	idem c.s. ...da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola euro (ventidue/26)	mq	22,26
Nr. 350 005.025	Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio: altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) euro (sessantauno/30)	mq	61,30
Nr. 351 005.026	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) euro (sessantadue/49)	mq	62,49
Nr. 352 005.027	Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più euro (due/17)	mq	2,17
Nr. 353 005.028	Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi): con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. euro (centoquattro/29)	mq	104,29
Nr. 354 005.029	Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m: altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) euro (quarantasei/87)	mq	46,87
Nr. 355 005.030	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) euro (quarantasei/87)	mq	46,87
Nr. 356 005.031	Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369: altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m euro (cinquantauno/28)	mq	51,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 357 005.032	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo: con embrici e coppi euro (trentaotto/05)	mq	38,05
Nr. 358 005.033	idem c.s. ...colmo: con coppi e controcoppi euro (trentacinque/28)	mq	35,28
Nr. 359 005.034	idem c.s. ...colmo: con tegole marsigliesi euro (venticinque/31)	mq	25,31
Nr. 360 005.035	idem c.s. ...colmo: con tegole portoghesi euro (ventiquattro/94)	mq	24,94
Nr. 361 005.036	Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi): con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 euro (centocinque/45)	mq	105,45
Nr. 362 005.037	Costruzione di tetto completo mediante fornitura e posa in opera di solaio in laterizio armato, compreso i cordoli in spessore sulle murature portanti, previa livellatura delle stesse, armati con n° 4 ferri del Ø 16 e staffe del Ø 8 /25 cm., compreso eventuali travi in spessore o mensole, getto in cls. 300 kg/cmq. e soletta di cm. 4, fornitura e posa in opera di guaina elastomerica spessore mm. 4, formazione di comignoli alle canne fumarie e/o esalatori, in muratura completi di pezzi speciali e converse in rame, fornitura e posa in opera di manto in cotto o simili, completo di pezzi speciali e muratura, formazione di gronde con il solaio in laterizio armato a sbalzo compreso l'intonacatura al civile sia del soffittino che del frontalino di gronda secondo le indicazioni della D.L., escluso ponteggio. euro (novantaquattro/90)	mq	94,90
Nr. 363 005.038	Costruzione di tetto completo mediante fornitura e posa in opera di solaio in travetti in c.a. precompresso, autoportanti, con laterizio di alleggerimento, con sovrastante soletta in cls. e rete elettrosaldata in acciaio di ripartizione da mm. 6 maglia 15x15, compreso cordoli in spessore sulle murature portanti, previe livellature delle stesse, armati con n° 4 ferri del Ø 16 e staffe Ø 6 /20 cm., compreso travi in spessore, mensole per sbalzi, getto con cls R'bk 300 kg/cmq. e acciaio ad aderenza migliorata, formazione di pareti a fienile per la posa dei tavelloni di falda, getto in cls. e sovrastante guaina elastomerica da mm. 4, rifacimento completo di canne fumarie, esalatori, costruzione di nuovi comignoli in muratura completi di pezzi speciali e converse in rame, fornitura e posa in opera di manto in cotto o in tegole similari completo di pezzi speciali muratura di compluvi in rame, forniture della gronda con soletta in c.a. a balzo, compreso altresì la intonacatura al civile soffittino e frontalino, casseri, carico dei materiali e ogni altro onere per dare l'opera compiuta, escluso ponteggio. euro (centodiciannove/30)	mq	119,30
Nr. 364 005.039	Ripassatura completa del tetto con rimozione del manto di tegole di qualsiasi tipo, con muratura di una fila ogni tre, revisione dell'armatura e orditura sotto le tegole, compreso la sostituzione delle parti deteriorate e/o pericolanti nella misura del 20%, rimuratura delle prime tre file di gronda, colmi, pezzi speciali, compresa la raschiatura, la pulitura e la rimessa in opera degli elementi idonei e il trasporto allo scarico dei materiali di risulta euro (trentauno/50)	mq	31,50
Nr. 365 005.040	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 20 Kg/mc euro (otto/23)	mq	8,23
Nr. 366 005.041	idem c.s. ...E). Densità 25 Kg/mc euro (nove/15)	mq	9,15
Nr. 367 005.042	idem c.s. ...E). Densità 30 Kg/mc euro (nove/93)	mq	9,93
Nr. 368 005.043	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale con bordo liscio - spessore mm 20 euro (sei/71)	mq	6,71
Nr. 369 005.044	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 30 euro (sei/71)	mq	6,71
Nr. 370 005.045	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 40 euro (otto/03)	mq	8,03
Nr. 371 005.046	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco: Spessore 50 mm euro (nove/54)	mq	9,54
Nr. 372 005.047	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco: Spessore 50 mm euro (dieci/81)	mq	10,81
Nr. 373 005.048	IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (quindici/22)	mq	15,22
Nr. 374 005.049	idem c.s. ...e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (otto/02)	mq	8,02
Nr. 375 005.050	idem c.s. ...e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ARDESIA armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice (ARDESIA) euro (sei/55)	mq	6,55
Nr. 376 005.051	Fornitura e posa in opera di guaina a base bituminosa per impermeabilizzazione, spessore mm. 4 al poliestere tessuto non tessuto, saldata a fuoco, sia per superfici orizzontali che verticali o inclinate, compreso i necessari raccordi ed ogni altro onere: con finitura rame euro (ventidue/20)	mq	22,20
Nr. 377 005.052	Impermeabilizzazione con malta cementizia elastica (tipo MAPELASTIC) compreso rete in fibra di vetro alcali resistente, dello spessore complessivo 2/3 mm, compreso giunti di frazionamento e angoli tra pareti perimetrali e pavimento. euro (ventisei/00)	mq	26,00
Nr. 378 005.053	Applicazione di guaina liquida impermeabilizzante a pennello o rullo (circa kg.0.500 / mq.) euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 379 005.054	Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, additivato con pigmenti metallici di alluminio in due mani euro (tre/70)	mq	3,70
Nr. 380 005.055	Fornitura e posa in opera di protettivo idrorepellente per piastrelle di balconi e terrazzi, bicomponente tipo PRO-TILER, comprensivo delle seguenti lavorazioni: lavaggio della superficie da trattare; applicazione di fondo a rullo costituito da solventi di oligomeri e polimeri funzionalizzati ad effetto idrorepellente; applicazione di finitura costituita da polimero fluorurato monocomponente in base solvente, incolore e fluida; il tutto in opera e nel rispetto delle modalità di applicazione riportate nelle schede tecniche del prodotto euro (nove/50)	mq	9,50
Nr. 381 005.056	Muratura in elevazione di tramezzi con forati a 6 fori foratini (cm 25x8x12) spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5), compreso la formazione di eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (trentanove/48)	mq	39,48
Nr. 382 005.057	Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5), compreso la formazione di eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (trentaotto/17)	mq	38,17
Nr. 383 005.058	Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm: eseguita con malta bastarda (M5) compreso la formazione di eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (quarantasei/88)	mq	46,88
Nr. 384 005.059	Intonaco civile per interni eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda ed opere provvisionali euro (ventitre/99)	mq	23,99
Nr. 385 005.060	Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta bastarda, comprese opere provvisionali euro (quindici/77)	mq	15,77
Nr. 386 005.061	Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a fratazzo e rasato con lo stesso prodotto a base di gesso emidrato, comprese opere provvisionali euro (diciassette/92)	mq	17,92
Nr. 387 005.062	Preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, compreso i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (cinque/39)	mq	5,39
Nr. 388 005.063	Ringranatura di vecchi intonaci, compreso i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (cinque/62)	mq	5,62
Nr. 389 005.064	Intonaco civile per esterni eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (ventisei/99)	mq	26,99
Nr. 390 005.065	Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento compreso velo, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere. euro (undici/42)	mq	11,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 391 005.066	Finitura a rustichino su intonaco esistente mediante l'applicazione a finire di rivestimento plastico continuo, a base di resine acriliche e viniliche, già colorato, applicato a spatola e successivamente fratazzato; (tipo RIVATONE della ditta Ivas) compreso idonea preparazione, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 392 005.067	Intonaco a "granatino" per zoccolature tipo "CAPRI" compreso idonea preparazione, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (cinque/68)	mq	5,68
Nr. 393 005.068	Verniciatura per interni compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, su qualsiasi tipo di intonaco: con idropittura a tempera murale fine data in più mani euro (tre/46)	mq	3,46
Nr. 394 005.069	Trattamento anticondensa o antifumo dato anche in più mani, compreso idonea preparazione delle superfici da trattare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (sette/80)	mq	7,80
Nr. 395 005.070	Verniciatura di facciate esterne compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: con pittura idrorepellente traspirante data in più mani euro (sei/69)	mq	6,69
Nr. 396 005.071	idem c.s. ...con pittura lavabile al quarzo data in più mani euro (otto/34)	mq	8,34
Nr. 397 005.072	RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: per pareti poste fuori terra euro (quarantasei/76)	mq	46,76
Nr. 398 005.073	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario alla realizzazione di semicappotto esterno verticale o orizzontale; il ciclo di lavorazione comprende: 1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e risciacquo, sabbatura od altro a seconda del materiale portante; 2) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura di idoneo prodotto collante. I teli di armatura dovranno essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia orizzontali che verticali; 3) applicazione controrasatura; 4) dopo l'essiccazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato 5) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino plastico a spessore continuo, antigelivo e strutturazione "spatola rustica", granulometrica mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il materiale, dei risvolti in prossimità delle aperture e finestre e quan'altro per rendere il lavoro finito e a perfetta regola d'arte, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. La misurazione sarà computata a metro quadrato vuoto per pieno; saranno esclusi i vuoti superiori a 4 mq. I prodotti dovranno essere brevettati e garantiti e prima dell'uso accettati dalla D.L. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 399 005.074	Cappotto - Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario alla realizzazione di coibentazione esterna a cappotto verticale o orizzontale avente garanzia decennale a mezzo di polizza assicurativa. Il ciclo della lavorazione comprende: 1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e risciacquo, sabbatura od altro secondo la natura del materiale portante; 2) posa in opera di profilati in lega leggera per la partenza inferiore del sistema e paraspigoli per l'allineamento di spigoli e loro protezione; 3) posa in opera di lastre di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, massa volumica 20 kg/mc dimensioni cm. 50x100 di spessore cm. 3. Tramite collante in pasta da premiscelare con idonea percentuale di cemento. Il collante dovrà essere applicato lungo tutto il perimetro e in 4 - 6 ti della superficie della lastra oltre l'adozione (n° 8 per mq.) con tasselli speciali espandibili con anima in plastica antiforazione e insaponificabile; 4) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura di prodotto collante come al punto precedente. I teli della rete di armatura dovranno essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia orizzontali che verticali; 5) applicazione di controrasatura; 6) dopo l'essiccazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato; 7) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino-plastico a spessore continuo, antivegetativo e strutturazione "spatola rustica", granulometria mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il materiale, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, dei risvolti in prossimità di aperture e finestre, delle attrezzature necessarie e di ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 400 005.075	Cappotto - Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario alla realizzazione di coibentazione esterna a cappotto verticale o orizzontale avente garanzia decennale a mezzo di polizza assicurativa. Il ciclo della lavorazione comprende: 1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e risciacquo, sabbatura od altro secondo la natura del materiale portante;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>2) posa in opera di profilati in lega leggera per la partenza inferiore del sistema e paraspigoli per l'allineamento di spigoli e loro protezione;</p> <p>3) posa in opera di lastre di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, massa volumica 20 kg/mc dimensioni cm. 50x100 di spessore cm. 4. Tramite collante in pasta da premiscelare con idonea percentuale di cemento. Il collante dovrà essere applicato lungo tutto il perimetro e in 4 - 6 ti della superficie della lastra oltre l'adozione (n° 8 per mq.) con tasselli speciali espandibili con anima in plastica antiforazione e insaponificabile;</p> <p>4) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura di prodotto collante come al punto precedente. I teli della rete di armatura dovranno essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia orizzontali che verticali;</p> <p>5) applicazione di controrasatura;</p> <p>6) dopo l'essiccazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato;</p> <p>7) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino-plastico a spessore continuo, antivegetativo e strutturazione "spatola rustica", granulometria mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il materiale, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, dei rivolti in prossimità di aperture e finestre, delle attrezzature necessarie e di ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>euro (quarantasei/32)</p>	mq	46,32
Nr. 401 005.076	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 10 cm</p> <p>euro (ventinove/10)</p>	m	29,10
Nr. 402 005.077	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 10 cm senza ancoraggi</p> <p>euro (ventidue/27)</p>	m	22,27
Nr. 403 005.078	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 8 cm</p> <p>euro (ventisette/08)</p>	m	27,08
Nr. 404 005.079	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 8 cm senza ancoraggi</p> <p>euro (venti/25)</p>	m	20,25
Nr. 405 005.080	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 8/10 mm tondo diam. 8 cm</p> <p>euro (trentaquattro/50)</p>	m	34,50
Nr. 406 005.081	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 8/10 mm tondo diam. 8 cm senza ancoraggi</p> <p>euro (ventisette/67)</p>	m	27,67
Nr. 407 005.082	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100</p> <p>euro (quarantadue/60)</p>	m	42,60
Nr. 408 005.083	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 senza ancoraggi</p> <p>euro (trentacinque/77)</p>	m	35,77
Nr. 409 005.084	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80</p> <p>euro (trentasei/02)</p>	m	36,02
Nr. 410 005.085	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 senza ancoraggi</p> <p>euro (ventinove/19)</p>	m	29,19
Nr. 411 005.086	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100</p> <p>euro (trentauno/46)</p>	m	31,46
Nr. 412 005.087	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 senza ancoraggi euro (ventiquattro/63)	m	24,63
Nr. 413 005.088	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 euro (ventisette/29)	m	27,29
Nr. 414 005.089	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 senza ancoraggi euro (ventuno/09)	m	21,09
Nr. 415 005.090	Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame, spessore 8/10, sezione circolare di sviluppo non inferiore a cm. 33, compreso la messa in opera di nuovi ferri di ancoraggio in rame e legature in filo di rame ogni metro lineare, saldatura a lega di stagno e rivettatura, pezzi speciali e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso ponteggio. euro (trentaquattro/78)	m	34,78
Nr. 416 005.091	Come sopra ma senza sostituzione degli ancoraggi euro (ventisei/28)	m	26,28
Nr. 417 005.092	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata o PVC di qualsiasi sezione, per lo smaltimento di acque meteoriche, completi di ganci di fissaggio alle murature, posti ad interasse di ml. 1,50, compreso i pezzi speciali eventualmente necessari, comprese altresì le opere murarie per la sistemazione delle murature e degli intonaci, la verniciatura con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L. (quest'ultima solo per tubi in lamiera), il tutto in opera compreso ogni altro onere escluso ponteggio. euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 418 005.093	Come sopra ma senza sostituzione degli ancoraggi euro (quindici/40)	m	15,40
Nr. 419 005.094	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera zincata, spessore 5/10, di qualunque sezione, completi di cicogne, tiranti ecc., scossaline, converse, congiunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, compreso la verniciatura con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L., opere murarie e ogni altro onere, in opera escluso ponteggio. euro (diciannove/80)	m	19,80
Nr. 420 005.095	Sostituzione del canale di gronda come alla voce precedente ma senza la sostituzione degli ancoraggi euro (diciotto/70)	m	18,70
Nr. 421 005.096	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in rame spess 8/10 mm. euro (quarantatre/60)	mq	43,60
Nr. 422 005.097	F. e P.O. di battuta e listello per separazioni pavimento ottone da 15X3 mm euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 423 005.098	Fornitura e Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale: Monocottura smaltata liscia, cm 30X30 euro (trentatre/36)	mq	33,36
Nr. 424 005.099	- Sovrapprezzo in caso di pavimento POSATO IN DIAGONALE euro (tre/30)	mq	3,30
Nr. 425 005.100	Fornitura e posa in opera di pavimenti in tomette in grès rosso, ingelivo ed antiscivolo, per locali di servizio, balconi, terrazze, ecc. Il pavimento sarà risbordato sulle pareti verticali per la formazione dello zoccolino battiscopa, in opera a regola d'arte compreso ogni altro onere euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 426 005.101	Levigatura, stuccatura e lucidatura di pavimento in graniglia di marmo. euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 427 005.102	Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante 40x40 - 50x50 spessore cm. 4 euro (ventisei/50)	mq	26,50
Nr. 428 005.103	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno, spessore cm. 1,5, altezza non inferiore a cm. 7,5, tipo e colore a scelta della D.L. in opera compreso ogni altro onere euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 429 005.104	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica del colore a scelta della D.L. compreso ogni altro onere 8X33 (o simile) euro (nove/55)	m	9,55
Nr. 430 005.105	Fornitura e posa di lastre di marmo per rampe scale 8 gradi spess. cm. 3 e sottogradi spess. cm. 2) il tutto dato in opera, compreso ogni onere derivante dalla esecuzione del lavoro; compreso ripresa degli intonaci laterali ed eventuali stuccature necessarie euro (centoquarantatre/00)	mq	143,00
Nr. 431 005.106	Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo per porte e finestre (marmo bianco venato) secondo scelta D.L., di spessore variabile e minimo cm. 3, compresa la lucidatura della parte a vista, listello in ottone o in marmo e gocciolatoio, comprese inoltre le opere murarie necessarie, i ripristini : - spessore cm. 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centosessantanove/00)	mq	169,00
Nr. 432 005.107	idem c.s. ...spessore cm. 4 euro (duecentosedici/00)	mq	216,00
Nr. 433 005.108	Sostituzione corrimano esistenti di qualsiasi natura con corrimano in cotto ingelivo, compresi gli oneri per la demolizione del corrimano esistente ed il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, compresi altresì ponteggi di servizio, transennature e quanto altro occorrente per la sicurezza degli operatori e di terzi euro (ventiotto/40)	m	28,40
Nr. 434 005.109	Fornitura e posa in opera di rivestimento, posato lineare a colla su sottofondo precostituito, compreso bordi smussati o smaltati in costa e pulizia finale: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 euro (trenta/49)	mq	30,49
Nr. 435 005.110	Impianto idrico-sanitario per bagno in opera completo di scarichi, tubazioni acqua calda e fredda, sanitari in porcellana, vaso, bidet, lavabo a colonna, cassetta scaricatrice, vasca da bagno o doccia, scaldabagno elettrico da lt. 80 o 50, rubinetteria delle migliori marche, compreso la demolizione dell'esistente. euro (duemiladuecentottanta/00)	a corpo	2'280,00
Nr. 436 005.111	Impianto idrico-sanitario per bagno in opera completo di scarichi, tubazioni acqua calda e fredda, sanitari in porcellana, vaso, bidet, lavabo a colonna, cassetta scaricatrice, vasca da bagno o doccia, rubinetteria delle migliori marche, compreso la demolizione dell'esistente euro (duemilacentoventi/00)	a corpo	2'120,00
Nr. 437 005.112	Vaso all'inglese in porcellana dura, della marca, dimensioni e caratteristiche della serie preesistente con coperchio in plastica, in opera compreso l'asportazione del vecchio euro (centocinquantacinque/00)	cad	155,00
Nr. 438 005.113	Vaso-bidet in porcellana dura, con coperchio in plastica, in opera compreso l'asportazione del vecchio euro (duecentoventidue/00)	cad	222,00
Nr. 439 005.114	Sedile WC in PVC in opera euro (ventidue/44)	cad	22,44
Nr. 440 005.115	Lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di colonna, fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. in opera e funzionante compreso la asportazione del vecchio euro (centoquarantanove/54)	cad	149,54
Nr. 441 005.116	Sola Colonna per il lavabo di cui sopra, in opera compreso l'asportazione del vecchio euro (sessantaquattro/47)	cad	64,47
Nr. 442 005.117	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni, in opera funzionante compreso l'asportazione del vecchio euro (centoquarantacinque/01)	cad	145,01
Nr. 443 005.118	Vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 o 140x70, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio, funzionante in opera compreso l'asportazione del vecchio, escluse opere murarie euro (centocinquantasei/24)	cad	156,24
Nr. 444 005.119	Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni di circa cm 70x70, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antidrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 445 005.120	Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antidrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura euro (centotrentanove/44)	cad	139,44
Nr. 446 005.121	Piatto doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco per misure superiori alla voce precedente, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antidrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura euro (centoquarantaquattro/00)	cad	144,00
Nr. 447 005.122	F. e P.O. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (duecentodiciassette/86)	cad	217,86
Nr. 448 005.123	F. e P. O. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (seicentoquindici/27)	cad	615,27
Nr. 449 005.124	Pila per lavare in porcellana dura 60 x 50 c.s. in opera funzionante compreso asportazione del vecchio euro (centoventiquattro/74)	cad	124,74
Nr. 450 005.125	Cassetta di risciacquamento in vetrochina da circa 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso, in opera perfettamente funzionante compresa l'asportazione dell'esistente euro (centodieci/24)	cad	110,24
Nr. 451 005.126	Cassetta da incasso da circa 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso, in opera perfettamente funzionante compresa l'asportazione dell'esistente euro (cento/19)	cad	100,19
Nr. 452 005.127	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da circa 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, in opera perfettamente funzionante compresa l'asportazione dell'esistente euro (novantaquattro/57)	cad	94,57
Nr. 453 005.128	Scaldabagno elettrico di piccole dimensioni da lt. 10/15 (sotto/sopra-lavello) in opera funzionante compreso eventuale asportazione dell'esistente euro (novantatre/61)	cad	93,61
Nr. 454 005.129	Scaldabagno elettrico da lt. 80 o 50 in opera funzionante compreso asportazione dell'esistente euro (centoquarantatre/70)	cad	143,70
Nr. 455 005.130	idem c.s. ...compreso asportazione dell'esistente: tipo IPX4 euro (centonovantatre/00)	cad	193,00
Nr. 456 005.131	Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile, in opera compreso l'asportazione del vecchio euro (ottantadue/22)	cad	82,22
Nr. 457 005.132	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" euro (trentasei/17)	cad	36,17
Nr. 458 005.133	Gruppo per lavabo in opera funzionante completo compreso l'asportazione del vecchio euro (settantasette/70)	cad	77,70
Nr. 459 005.134	Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico in opera funzionante compreso asportazione del vecchio euro (sessantauno/66)	cad	61,66
Nr. 460 005.135	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale in opera funzionante compreso asportazione del vecchio euro (cinquantacinque/41)	cad	55,41
Nr. 461 005.136	Lavello in acciaio a due bacini in opera con scolapiatti e "troppo pieno" 120x50x20 completo di sottolavello in formica e rubinetteria euro (trecentocinquantasette/00)	a corpo	357,00
Nr. 462 005.137	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) e adduzione di acqua calda e fredda: in opera funzionante compreso ogni altro onere. euro (ottantasette/28)	cad	87,28
Nr. 463 005.138	Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi euro (cinquantasei/03)	cad	56,03
Nr. 464 005.139	Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse euro (ottantaotto/82)	cad	88,82
Nr. 465 005.140	Esecuzione di impianto adduzione acqua calda alla cucina, dove inesistente, con ripresa dell'impianto del bagno, compreso materiale occorrente nonché la formazione e chiusura delle tracce euro (sessantasette/03)	a corpo	67,03
Nr. 466 005.141	Fornitura e posa in opera di chiavi di passata, con cappuccio cromato, posti o sulla colonna principale di adduzione dell'acqua nell'appartamento o nel bagno o nella cucina per l'acqua calda e fredda, complete di ogni accessorio, in opera funzionanti euro (trentauno/20)	cad	31,20
Nr. 467 005.142	Kit di allaccio contatore dell'acqua: 1) valvola di non ritorno; 2) "T" di prova; 3) saracinesca euro (ottanta/00)	cad	80,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 468 005.143	Fornitura e installazione di impianti di riscaldamento autonomi completi di tutte le apparecchiature ed eseguiti secondo le indicazioni della D.L. in base a quanto previsto nelle prescrizioni del Capitolato speciale, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali quali: tubazioni in materiale rispondente alla vigente normativa, opportunamente coibentate e nei diametri previsti dal progetto, modulo di distribuzione, pezzi speciali, cronotermostato, raccordi ecc., radiatori completi di valvole anche termostatiche e detentori, staffe, caldaia murale a gas metano per uso sanitario e riscaldamento a tiraggio forzato, a condensazione, camera stagna e fiamma pilota della potenzialità prevista dal progetto dell'impianto ecc., il tutto completo e funzionante compreso le opere murarie e il loro ripristino, compresa la fornitura e la posa in opera dello sportellino di ispezione in acciaio verniciato del modulo, compreso il calcolo L. 10/91, il progetto dell'impianto termico, nonché il collaudo dell'impianto che dovrà risultare funzionante in modo da garantire la temperatura di progetto ed eseguito a perfetta regola d'arte, compreso infine il rilascio, da parte della Ditta esecutrice dell'impianto, della dichiarazione di conformità: calcolato al mq di superficie utile dell'alloggio con un minimo importo dei lavori contabilizzato a consuntivo di € 3.700,00 (da sottoporre al ribasso d'asta) euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 469 005.144	Fornitura e installazione di impianti di riscaldamento autonomi completi di tutte le apparecchiature ed eseguiti secondo le indicazioni della D.L. in base a quanto previsto nelle prescrizioni del Capitolato speciale, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali quali: tubazioni in materiale rispondente alla vigente normativa, opportunamente coibentate e nei diametri previsti dal progetto, modulo di distribuzione, vaso di espansione, scarico e valvole di sicurezza e anticondensa, pompa di circolazione, pezzi speciali, raccordi ecc., radiatori completi di valvole anche termostatiche e detentori, staffe, termo-stufa tipo "hydro" alimentata a pellet per riscaldamento ambienti regolato con cronotermostato settimanale e giornaliero avente almeno due livelli di programmazione, della potenzialità prevista dal progetto dell'impianto ecc., il tutto completo e funzionante compreso le opere murarie (sfondi e tracce) e il loro ripristino ad eccezione delle demolizioni di pavimenti e rivestimenti da computarsi a parte, compresa la fornitura e la posa in opera dello sportellino di ispezione in acciaio verniciato del collettore di distribuzione, il camino di espulsione dei prodotti della combustione idoneo alle alte temperature completo di sportello d'ispezione e cappello parapioggia, compreso il calcolo L. 10/91, il progetto dell'impianto termico, nonché il collaudo dell'impianto che dovrà risultare funzionante in modo da garantire la temperatura di progetto ed eseguito a perfetta regola d'arte, compreso infine il rilascio, da parte della Ditta esecutrice dell'impianto, della dichiarazione di conformità completa di compilazione/redazione/allegazione del libretto di impianto obbligatorio per impianti di potenzialità superiori ai 5kw: calcolato al mq di superficie utile dell'alloggio con importo dei lavori contabilizzato a consuntivo minimo di € 5.800,00 e massimo di € 9.600,00 (da sottoporre al ribasso d'asta) euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 470 005.145	Smontaggio della caldaia esistente e trasporto alla discarica autorizzata. euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
Nr. 471 005.146	F. e P.O. di Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (milleduecentoventuno/64)	cad	1'221,64
Nr. 472 005.147	F. e P.O. di Caldaia murale ad alto rendimento a condensazione funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (millecinquecentosettantauno/64)	cad	1'571,64
Nr. 473 005.148	Fornitura e posa in opera di dosatore proporzionale di polifosfati per trattamento anticalcareo dell'acqua calda e fredda per boiler, scaldabagni, condensatori frigoriferi, lavatrici, scambiatori di calore, caldaie di produzione acqua calda, circuiti di condizionamento ecc., compreso lavaggio del circuito in pressione dell'impianto di riscaldamento euro (centodiciotto/98)	cad	118,98
Nr. 474 005.149	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in alluminio verniciato per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: diam. 60 euro (cinquantadue/76)	m	52,76
Nr. 475 005.150	idem c.s. ...d'arte: diam. 80 euro (quarantacinque/19)	m	45,19
Nr. 476 005.151	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in Acciaio INOX AISI 316 monoparete per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: diam. 80 euro (cinquantadue/11)	m	52,11
Nr. 477 005.152	idem c.s. ...d'arte: diam. 100 euro (cinquantaotto/20)	m	58,20
Nr. 478 005.153	idem c.s. ...d'arte: diam. 120 euro (sessantaquattro/52)	m	64,52
Nr. 479 005.154	idem c.s. ...d'arte: diam. 130 euro (sessantacinque/50)	m	65,50
Nr. 480 005.155	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in alluminio/pps verniciato per caldaie a condensazione compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: diam. 60 euro (quarantauno/54)	m	41,54
Nr. 481 005.156	idem c.s. ...d'arte: diam. 80 euro (quarantadue/83)	m	42,83
Nr. 482	idem c.s. ...d'arte: diam. 100		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005.157	euro (cinquanta/81)	m	50,81
Nr. 483 005.158	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in Acciaio INOX AISI 316 compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: diam. 80 euro (quarantaotto/65)	m	48,65
Nr. 484 005.159	idem c.s. ...d'arte: diam. 100 euro (cinquantatre/81)	m	53,81
Nr. 485 005.160	idem c.s. ...d'arte: diam. 120 euro (cinquantanove/13)	m	59,13
Nr. 486 005.161	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in RAME compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: diam. 80 euro (cinquantacinque/56)	m	55,56
Nr. 487 005.162	idem c.s. ...d'arte: diam. 100 euro (sessantadue/62)	m	62,62
Nr. 488 005.163	idem c.s. ...d'arte: diam. 120 euro (sessantanove/93)	m	69,93
Nr. 489 005.164	Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) in alluminio verniciato, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (novantanove/65)	m	99,65
Nr. 490 005.165	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (centoundici/07)	m	111,07
Nr. 491 005.166	Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) in acciaio inox, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (ottantasette/02)	m	87,02
Nr. 492 005.167	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (novantanove/78)	m	99,78
Nr. 493 005.168	Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) finitura RAME, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100 euro (centododici/18)	m	112,18
Nr. 494 005.169	idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120 euro (centoventiquattro/22)	m	124,22
Nr. 495 005.170	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in alluminio verniciato coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: dim. 80/130 euro (centotrentacinque/43)	m	135,43
Nr. 496 005.171	idem c.s. ...d'arte: dim. 100/150 euro (centoquarantasei/68)	m	146,68
Nr. 497 005.172	idem c.s. ...d'arte: dim. 130/180 euro (centosessantasei/11)	m	166,11
Nr. 498 005.173	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: dim. 80/130 euro (centosedici/42)	m	116,42
Nr. 499 005.174	idem c.s. ...d'arte: dim. 100/150 euro (centotrenta/59)	m	130,59
Nr. 500 005.175	idem c.s. ...d'arte: dim. 130/180 euro (centocinquanta/43)	m	150,43
Nr. 501 005.176	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in RAME coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: dim. 80/130 euro (centoquarantaotto/39)	m	148,39
Nr. 502 005.177	idem c.s. ...d'arte: dim. 100/150 euro (centosessantasette/80)	m	167,80
Nr. 503 005.178	idem c.s. ...d'arte: dim. 130/180 euro (centonovantaquattro/98)	m	194,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 504 005.179	Fornitura e posa in opera di Canna fumaria coassiale in alluminio, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: dim. 60/90 euro (sessantaquattro/65)	m	64,65
Nr. 505 005.180	Formazione di comignoli sui tetti, eseguiti in muratura di mattoni pieni di sezione interna adeguata al tiraggio, altezza minima ml. 1,00, protetti superiormente con coppi ed embrici murati stabilmente. All'attacco con il solaio di copertura saranno adeguatamente impermeabilizzati con guaina armata velovetro e autoprotetta con lamiera di alluminio saldata a fuoco e risbordata sul comignolo per cm. 20 circa oppure con lastra di piombo di adeguato spessore secondo la D.L. Saranno eseguiti anche a contenimento di tutte le canne, esalatori dei bagni e cucine, compreso ogni altro onere per darli in opera a perfetta regola d'arte euro (trecentonove/87)	cad	309,87
Nr. 506 005.181	Esecuzione di impianto gas esterno per alimentazione caldaia punto cottura. euro (quattrocentocinque/00)	a corpo	405,00
Nr. 507 005.182	Fornitura e installazione valvole termostatiche di radiatori. euro (cinquantaquattro/00)	cad	54,00
Nr. 508 005.183	F. e P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (deltaT=50°C), compreso asportazione e smaltimento del radiatore esistente: H fino a max 95cm euro (ventidue/40)	cad	22,40
Nr. 509 005.184	Esecuzione di fori di aerazione, secondo le vigenti norme in materia, diam.125, diam.,150 nei locali cucina o altri, compreso spezzone di tubo, griglia in PVC esterna e interna e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte: su muro in pietra. euro (novantauno/00)	cad	91,00
Nr. 510 005.185	idem c.s. ...muro in c.a.. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 511 005.186	idem c.s. ...muro in laterizio. euro (cinquantaquattro/00)	cad	54,00
Nr. 512 005.187	Esecuzione di fori di aerazione, secondo le vigenti norme in materia, nei locali cucina o altri, compreso griglia in PVC esterna e interna e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte: Foro su vetro euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 513 005.188	Fornitura ed istallazione griglia di areazione su vetro o foro esistente - diam.100mm. euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 514 005.189	idem c.s. ...esistente - diam.150mm.. euro (otto/50)	cad	8,50
Nr. 515 005.190	Sostituzione di cilindretto tipo Yale per porte ingresso, compresa la fornitura. euro (ventitre/00)	cad	23,00
Nr. 516 005.191	Fornitura e installazione di serratura da applicare di sicurezza a 5 vie, con barre metalliche esterne ad "H" con due aste alto/basso verticali sul gruppo chiave più due aste alto/basso sul deviatore posteriore. Completa di viti di fissaggio, boccole a pavimento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte: portoncino ad 1 anta euro (duecentonovantatre/24)	cad	293,24
Nr. 517 005.192	Fornitura e installazione di serratura da applicare di sicurezza a 5 vie, con barre metalliche esterne ad "H" con due aste alto/basso verticali sul gruppo chiave più due aste alto/basso sul deviatore posteriore poste sull'anta principale del portone, e gruppo con chiusura interna sull'anta fissa, con due aste alto/basso. Il tutto completo di viti di fissaggio, boccole a pavimento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte: portoncino a 2 ante euro (trecentonovantaquattro/57)	cad	394,57
Nr. 518 005.193	Fornitura e posa in opera di sportelli in ferro, per nicchie verniciate a tre mani di vernice di cui una di minio antiruggine all'ossido di piombo, compreso telaio, chiusura e quant'altro occorrente euro (sessantaotto/15)	mq	68,15
Nr. 519 005.194	PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati. Il tutto in opera compreso ogni onere, previo parere vincolante della D.L. euro (quattrocentoquarantasette/77)	mq	447,77
Nr. 520 005.195	PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 521 005.196	per dare l'opera finita: Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati. euro (ottocentosessantasei/72)	mq	866,72
Nr. 522 005.197	idem c.s. ...con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati. euro (millecentoventisei/05)	mq	1'126,05
Nr. 523 005.198	Fornitura e posa in opera di infissi per porte interne negli alloggi, del tipo in legno tamburato, a scelta della D.L., spessore mm. 45, con struttura cellulare a nido d'ape e doppi strati di compensato, listelli in legno massello della stessa essenza del pannello che sarà pieno o a vetri secondo le disposizioni della D.L. compreso serrature e maniglie in ottone bronzato tipo pesante, cardini di sostegno in ottone bronzato, montati in opera su imbotte di legno massello della larghezza della parete sulla quale viene montato l'infisso, completo di controtelaio di abete e ancorato alle murature con zanche di ferro. Tutti gli accessori e i componenti dell'infisso saranno posti in opera previo parere vincolante della D.L. compreso le opere necessarie e il ripristino delle murature compreso ogni altro onere per dare l'infisso funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte euro (duecentodieci/54)	mq	202,54
Nr. 524 005.199	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a soffietto in PVC, completa di battute, imbotte in adeguatamente fissato alle murature e composto da stecche in pvc di larghezza di cm. 14 circa sagomate ad innesto e collegate fra loro con giunti in PVC rigido; scorrimento superiore a cuscinetti su binario. Completo di maniglie di chiusura in ottone bronzato. Tutti gli accessori ed i componenti saranno posti in opera previo parere vincolante della D.L., compreso le opere murarie e il ripristino delle stesse, ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 525 005.200	Fornitura e posa in opera di porta metallica per locale C.T. e/o cantine con caratteristiche rispondenti alle norme di sicurezza, verniciata con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L. completa di cardini, serratura tipo Yale incassata, maniglia in ottone e quant'altro per il perfetto funzionamento. In opera comprese le opere murarie necessarie e il successivo ripristino delle stesse, compreso ogni altro onere euro (centonove/00)	mq	109,00
Nr. 526 005.201	Fornitura e posa in opera di armadietti metallici a chiusura contatori. Sarnno incassati nella muratura secondo le indicazioni della D.L., completi di sportello apribile e serratura a quadrello verniciati con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L., comprese le opere murarie necessarie e l'installazione dei contatori ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento euro (sessantasei/00)	mq	66,00
Nr. 527 005.202	FINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: finestra ad un'anta euro (seicentotrentatre/23)	mq	633,23
Nr. 528 005.203	idem c.s. ...W/mq°k: finestra a due ante euro (quattrocentocinquantatre/60)	mq	453,60
Nr. 529 005.204	PORTAFINESTRA IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: Portafinestra ad un'anta euro (trecentocinquantasette/39)	mq	357,39
Nr. 530 005.205	idem c.s. ...W/mq°k: Portafinestra a due ante euro (duecentonovanta/48)	mq	290,48
Nr. 531 005.206	idem c.s. ...W/mq°k: Portafinestra a tre ante euro (trecentocinquantaotto/45)	mq	358,45
Nr. 532 005.207	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE esterne con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, compreso le opere murarie necessarie ed il ripristino delle stesse, il tutto eseguito a regola di arte per avere il perfetto funzionamento: ad un'anta a battente euro (quattrocentodieci/00)	mq	410,00
Nr. 533	idem c.s. ...perfetto funzionamento: ad un'anta con gelosia euro (cinquecentosessanta/41)	mq	560,41
Nr. 533	idem c.s. ...perfetto funzionamento: a due ante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005.208	euro (trecentoventisette/80)	mq	327,80
Nr. 534 005.209	idem c.s. ...perfetto funzionamento: a due ante con gelosia euro (cinquecentoventiuno/55)	mq	521,55
Nr. 535 005.210	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: SCURI esterni o interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Scuri esterni (o antoni, sportelloni...) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino, compreso le opere murarie necessarie ed il ripristino delle stesse, il tutto eseguito a regola di arte per avere il perfetto funzionamento euro (duecentocinquanta/01)	mq	250,01
Nr. 536 005.211	Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (no taglio termico) verniciato del colore a scelta della D.L. con apertura ad anta semplice o doppia, vasistas o scorrevole, con parti sia fisse che apribili, ecc., completi di ferramenta e quant'altro per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte: con vetro camera termoisolante 4/6/4 o 4/10/4 euro (trecentoottantaquattro/00)	mq	384,00
Nr. 537 005.212	idem c.s. ...con vetro anticaduta 10/11 visarm euro (trecentonovantanove/00)	mq	399,00
Nr. 538 005.213	FINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, compreso controtelai, posa e assistenza muraria, con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: finestra ad un'anta euro (ottocentotrentaotto/16)	mq	838,16
Nr. 539 005.214	idem c.s. ...W/mq°k: finestra a due ante euro (seicentotrentatre/87)	mq	633,87
Nr. 540 005.215	idem c.s. ...W/mq°k: finestra a tre ante euro (quattrocentosessantacinque/62)	mq	465,62
Nr. 541 005.216	PORTAFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, compreso controtelai, posa e assistenza muraria, con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: portafinestra ad un'anta euro (ottocentoottantasei/23)	mq	886,23
Nr. 542 005.217	idem c.s. ...W/mq°k: portafinestra a due ante euro (cinquecentosette/68)	mq	507,68
Nr. 543 005.218	idem c.s. ...W/mq°k: portafinestra a tre ante euro (quattrocentoottantacinque/65)	mq	485,65
Nr. 544 005.219	Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocentoquarantacinque/91)	mq	445,91
Nr. 545 005.220	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (trecentonovanta/39)	mq	390,39
Nr. 546 005.221	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (quattrocentoquindici/63)	mq	415,63
Nr. 547 005.222	idem c.s. ...alla muratura, ad una anta con gelosia euro (seicentocinquantatre/58)	mq	653,58
Nr. 548 005.223	idem c.s. ...alla muratura, a due ante con gelosia euro (cinquecentonovantaotto/05)	mq	598,05
Nr. 549 005.224	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante con gelosia euro (cinquecentosessantaotto/56)	mq	568,56
Nr. 550 005.225	Foritura e posa in opera di infissi in alluminio anodizzato a un'anta, completi di telaio, per portoncini di ingresso appartamento, completo di vetro stampato, ferrature, ecc. fino a luce netta di 1,10x2,20 euro (seicentoottantasette/00)	cad	687,00
Nr. 551	FINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005.226	marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, compreso controtelai, posa e assistenza muraria: con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato: finestra ad un'anta euro (cinquecentoquarantaotto/48)	mq	548,48
Nr. 552 005.227	idem c.s. ...pellicolato: finestra a due ante euro (quattrocentosessantasette/52)	mq	467,52
Nr. 553 005.228	idem c.s. ...pellicolato: finestra a tre ante euro (quattrocentotrentaotto/00)	mq	438,00
Nr. 554 005.229	PORTAFINESTRA IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, compreso controtelai, posa e assistenza muraria: con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato: portafinestra ad un'anta euro (trecentonovantauno/62)	mq	391,62
Nr. 555 005.230	idem c.s. ...pellicolato: portafinestra a due ante euro (trecentotrentasette/22)	mq	337,22
Nr. 556 005.231	idem c.s. ...pellicolato: portafinestra a tre ante euro (trecentocinquantasette/46)	mq	357,46
Nr. 557 005.232	Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocentonovanta/29)	mq	490,29
Nr. 558 005.233	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (quattrocentoquarantaquattro/75)	mq	444,75
Nr. 559 005.234	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (quattrocentotrentaotto/85)	mq	438,85
Nr. 560 005.235	Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (cinquantacinque/66)	mq	55,66
Nr. 561 005.236	Solo telo avvolgibile in PVC, in opera compreso asportazione dell'esistente euro (trentatre/00)	mq	33,00
Nr. 562 005.237	Fornitura e posa in opera di apparecchi a sporgere per avvolgibili in legno o in plastica compreso lo smontaggio di quelli vecchi ed ogni altro onere euro (diciassette/00)	cad	17,00
Nr. 563 005.238	Sostituzione cintino per avvolgibili . euro (due/84)	ml	2,84
Nr. 564 005.239	Fornitura e posa in opera di lucernari in lamiera 10/10 fortemente zincata, per accesso al tetto, compreso le opere murarie necessarie e il loro ripristino, opere di impermeabilizzazione e completi di ogni accessorio per il loro perfetto funzionamento, in opera euro (centoseffanta/00)	cad	170,00
Nr. 565 005.240	Idem c.s. ma in rame, in opera euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 566 005.241	Fornitura e posa di scale retrattili metalliche prefabbricate per accesso alle soffitte, sottotetti, locali ascensori ecc., compreso la botola di cm. 70x100 circa (dislivello da superare mt. 2,70 più spessore solaio complessivamente circa ml. 3,00) complete di corrimano e ogni altro accessorio per il perfetto funzionamento, comprese le opere murarie necessarie per la eventuale rimozione e trasporto allo scarico della botola esistente, la eventuale creazione a nuovo della botola e le necessarie opere di rifinitura e ripristino ed ogni altro onere euro (quattrocentoottantaotto/05)	cad	488,05
Nr. 567 005.242	Fornitura e posa in opera di vetri compresa sigillatura esterna: vetri UNI EN 572-5 spess. da 4 mm o da 6 mm, compreso eventuale rimozione dell'esistente,- Minimo contabilizzabile 1 mq euro (venticinque/12)	mq	25,12
Nr. 568 005.243	Fornitura e posa in opera di vetro camera 4/6/4 efficacemente sigillato alle lastre con intercapedine di aria secca, compreso eventuale rimozione dell'esistente, minimo contabilizzabile 1 mq. euro (quarantadue/12)	mq	42,12
Nr. 569	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6, compreso eventuale rimozione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005.244	dell'esistente, formato da due lastre unite con interposizione di fogli di polivinilbutirrale (PVB), minimo contabilizzabile 1 mq. euro (trentasette/49)	mq	37,49
Nr. 570 005.245	F. e P.O. di pellicole adesive trasparenti o opache, da applicare in conformità alle vigenti norme in materia antinfortunistica e rispondenti alle caratteristiche prescritte dalla normativa UNI EN 12600, comprensive di omologazioni e di certificazioni di conformità inerenti la posa in opera: per ogni specchiatura di vetro di qualsiasi spessore o caratteristica della pellicola fino a mq. 1.00 euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 571 005.246	Fornitura e posa in opera di vetro anticaduta UNI EN 7697, installato in conformità della norma UNI EN 12600. Minimo contabilizzabile 1 mq euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
Nr. 572 005.247	Ripristino di infissi in Legno previa raschiatura, pulitura, stuccatura e verniciatura con una mano di cementite e due di vernice a olio comprese le piccole riparazioni dei regoli dell'infisso e delle ferramenta di sostegno e chiusura, misurate una sola volta per le finestre, due volte per porte e tre volte per le persiane. euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 573 005.248	Ripristino di infissi in Legno con due mani di coppale trasparente (o vernice della stessa colorazione dell'esistente) previa accurata pulitura da polvere ed altri agenti esterni. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 574 005.249	Verniciature di infissi in ferro: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico euro (dodici/93)	mq	12,93
Nr. 575 005.250	Verniciature di radiatori in metallo mediante una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio: per ogni elemento euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 576 005.251	Verniciature di ringhiere in ferro mediante una mano di minio e due mani di smalto euro (nove/72)	mq	9,72
Nr. 577 005.252	Sgrassaggio di superfici ferrose e non ferrose con impiego di solvente euro (tre/66)	mq	3,66
Nr. 578 005.253	Verniciatura di opere metalliche con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico euro (ventisei/73)	mq	26,73
Nr. 579 005.254	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm euro (cinquanta/11)	cad	50,11
Nr. 580 005.255	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (cinquantaotto/86)	cad	58,86
Nr. 581 005.256	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm euro (ottantaquattro/54)	cad	84,54
Nr. 582 005.257	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm euro (centodieci/43)	cad	110,43
Nr. 583 005.258	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm euro (centotrentaotto/65)	cad	138,65
Nr. 584 005.259	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm euro (centosettantacinque/34)	cad	175,34
Nr. 585 005.260	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm euro (duecentoventi/46)	cad	220,46
Nr. 586 005.261	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm euro (duecentonovantasei/00)	cad	296,00
Nr. 587 005.262	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm euro (sessantasette/96)	cad	67,96
Nr. 588 005.263	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (ottantauno/79)	cad	81,79
Nr. 589 005.264	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm euro (cento/05)	cad	100,05
Nr. 590 005.265	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm euro (centoventisei/56)	cad	126,56
Nr. 591	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005.266	euro (centosessantasei/96)	cad	166,96
Nr. 592 005.267	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm euro (duecentoundici/42)	cad	211,42
Nr. 593 005.268	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm euro (duecentosessanta/80)	cad	260,80
Nr. 594 005.269	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm euro (trecentotrentadue/19)	cad	332,19
Nr. 595 005.270	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3/8" euro (sei/52)	m	6,52
Nr. 596 005.271	idem c.s. ...orizzontali Ø 1/2" euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 597 005.272	idem c.s. ...orizzontali Ø 3/4" euro (dieci/31)	m	10,31
Nr. 598 005.273	idem c.s. ...orizzontali Ø 1" euro (tredici/18)	m	13,18
Nr. 599 005.274	idem c.s. ...orizzontali Ø 2" euro (diciassette/45)	m	17,45
Nr. 600 005.275	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 euro (cinque/45)	m	5,45
Nr. 601 005.276	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 euro (cinque/78)	m	5,78
Nr. 602 005.277	idem c.s. ...Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 euro (sette/57)	m	7,57
Nr. 603 005.278	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 604 005.279	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 605 005.280	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 euro (otto/22)	m	8,22
Nr. 606 005.281	idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 euro (dodici/15)	m	12,15
Nr. 607 005.282	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 euro (quattordici/34)	m	14,34
Nr. 608 005.283	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 euro (ventiuno/59)	m	21,59
Nr. 609 005.284	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 euro (trentaquattro/49)	m	34,49
Nr. 610 005.285	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (nove/20)	m	9,20
Nr. 611 005.286	idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (otto/95)	m	8,95
Nr. 612 005.287	idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (nove/01)	m	9,01
Nr. 613 005.288	idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (nove/38)	m	9,38
Nr. 614 005.289	idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (undici/39)	m	11,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 615 005.290	idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (dieci/81)	m	10,81
Nr. 616 005.291	idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (quindici/09)	m	15,09
Nr. 617 005.292	idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (sedici/30)	m	16,30
Nr. 618 005.293	idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm euro (diciannove/15)	m	19,15
Nr. 619 005.294	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (ventidue/11)	m	22,11
Nr. 620 005.295	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (undici/09)	m	11,09
Nr. 621 005.296	idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (undici/46)	m	11,46
Nr. 622 005.297	idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (undici/84)	m	11,84
Nr. 623 005.298	idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (quattordici/10)	m	14,10
Nr. 624 005.299	idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (quindici/33)	m	15,33
Nr. 625 005.300	idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (sedici/29)	m	16,29
Nr. 626 005.301	idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (diciassette/98)	m	17,98
Nr. 627 005.302	idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (diciotto/81)	m	18,81
Nr. 628 005.303	idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm euro (ventuno/03)	m	21,03
Nr. 629 005.304	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (ventisei/51)	m	26,51
Nr. 630 005.305	Fornitura e posa in opera di tubaz. in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubaz. diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 631 005.306	idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (sei/28)	m	6,28
Nr. 632 005.307	idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm euro (sei/66)	m	6,66
Nr. 633 005.308	idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 634 005.309	idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm euro (otto/06)	m	8,06
Nr. 635 005.310	idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm euro (otto/39)	m	8,39
Nr. 636 005.311	idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm euro (dieci/81)	m	10,81
Nr. 637 005.312	idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm euro (dodici/51)	m	12,51
Nr. 638 005.313	idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm euro (quindici/29)	m	15,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 639 005.314	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (diciannove/92)	m	19,92
Nr. 640 005.315	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm euro (sedici/36)	m	16,36
Nr. 641 005.316	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm euro (ventiuno/22)	m	21,22
Nr. 642 005.317	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm euro (ventisette/55)	m	27,55
Nr. 643 005.318	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm euro (quaranta/71)	m	40,71
Nr. 644 005.319	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm euro (sessantatre/67)	m	63,67
Nr. 645 005.320	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm euro (novantacinque/43)	m	95,43
Nr. 646 005.321	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm euro (centoquarantadue/16)	m	142,16
Nr. 647 005.322	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32 mm euro (tredici/79)	m	13,79
Nr. 648 005.323	idem c.s. ...staffaggi : Ø40 mm euro (quindici/25)	m	15,25
Nr. 649 005.324	idem c.s. ...staffaggi : Ø50 mm euro (diciotto/65)	m	18,65
Nr. 650 005.325	idem c.s. ...staffaggi : Ø63 mm euro (venti/53)	m	20,53
Nr. 651 005.326	idem c.s. ...staffaggi : Ø75 mm euro (ventitre/65)	m	23,65
Nr. 652 005.327	idem c.s. ...staffaggi : Ø90 mm euro (ventisette/88)	m	27,88
Nr. 653 005.328	idem c.s. ...staffaggi : Ø110 mm euro (trentatre/51)	m	33,51
Nr. 654 005.329	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 40 mm euro (dodici/17)	m	12,17
Nr. 655 005.330	idem c.s. ...staffaggi. Ø 50 mm euro (undici/69)	m	11,69
Nr. 656 005.331	idem c.s. ...staffaggi. Ø 75 mm euro (diciassette/28)	m	17,28
Nr. 657 005.332	idem c.s. ...staffaggi. Ø 90 mm euro (diciassette/72)	m	17,72
Nr. 658 005.333	idem c.s. ...staffaggi. Ø 110 mm euro (ventiuno/85)	m	21,85
Nr. 659 005.334	idem c.s. ...staffaggi. Ø 125 mm euro (trenta/53)	m	30,53
Nr. 660 005.335	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm euro (ventitre/43)	mc	23,43
Nr. 661 005.336	Sottofondo per piazzali costituito da uno strato di stabilizzato di cava spessore non inferiore a cm 10 compresso, compreso stesa del materiale, livellamento secondo pendenze stabilite, cilindatura con rullo vibrante e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/40)	mc	37,40
Nr. 662 005.337	Fornitura e posa in opera con relativo spandimento di pietrisco della pezzatura di 2,5/4 compresa cilindatura euro (trentacinque/90)	mc	35,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 663 005.338	Fornitura e posa in opera di stabilizzato fine per la formazione del piano di posa della pavimentazione bitumata compreso la cilindratura euro (quarantauno/80)	mc	41,80
Nr. 664 005.339	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm euro (quattordici/48)	mq	14,48
Nr. 665 005.340	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/37)	mq	1,37
Nr. 666 005.341	Marciapiede costituito da massiciata di cm. 20 + calcestruzzo cm. 8 + tappeto di conglomerato bituminoso granulato da cm. 2 euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 667 005.342	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20: con sega diamantata euro (tre/22)	m	3,22
Nr. 668 005.343	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (dodici/67)	m	12,67
Nr. 669 005.344	idem c.s. ...cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80 euro (ventuno/75)	m	21,75
Nr. 670 005.345	Fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche a parapetto nelle scale interne, altezza ml. 1,10 eseguite secondo disegno fornito dalla D.L. compreso verniciatura con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L., complete di corrimano in legno duro, sezione 10x5 trattato con vernici trasparenti a legno, compreso zanche di ancoraggio, opere murarie e loro ripristino (del peso di circa 20 kg/ml.) in opera compreso ogni altro onere euro (novantauno/00)	m	91,00
Nr. 671 005.346	Fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche per parapetti di terrazzi e balconi, eseguite secondo disegno fornito dalla D.L., in ferro verniciato con una mano di antiruggine e due di colore, compreso zanche di ancoraggio, opere murarie e riprese, del peso di 20 kg/ml. euro (ottanta/00)	m	80,00
Nr. 672 005.347	Fornitura e spandimento di terreno vegetale compresa la sistemazione in sito secondo le disposizioni della D.L. per formazione di giardini con le opportune pendenze e profili necessari euro (dieci/50)	mc	10,50
Nr. 673 005.348	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 9,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentanove/69)	mq	39,69
Nr. 674 005.349	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentanove/93)	mq	39,93
Nr. 675 005.350	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con singola lastra di cartongesso Sp. 9.5 mm/10 mm euro (trentacinque/16)	mq	35,16
Nr. 676 005.351	idem c.s. ...cartongesso Sp. 12.5 mm euro (trentacinque/28)	mq	35,28
Nr. 677 005.352	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra in cartongesso 9,5 mm /10 mm euro (trentadue/83)	mq	32,83
Nr. 678 005.353	idem c.s. ...in cartongesso mm. 12,5 euro (trentatre/05)	mq	33,05
Nr. 679 006.001	Posa in opera di mattonelle da pavimentazione, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale: qualsiasi formato euro (diciotto/71)	mq	18,71
Nr. 680 006.002	Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, posato lineare a colla, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale euro (cinque/79)	mq	5,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 681 006.003	Posa in opera di zoccolino battiscopa in legno da incollare o inchiodare euro (quattro/21)	m	4,21
Nr. 682 006.004	Posa in opera di piastrelle da rivestimento, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa e pulizia finale euro (diciotto/71)	mq	18,71
Nr. 683 006.005	Posa in opera di ringhiere precedentemente rimosse e magazzino in luogo idoneo secondo la D.L., compreso le zanche di ancoraggio, la saldatura o la sostituzione di eventuali parti deteriorate, opere murarie necessarie, ripristini e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte euro (ventiotto/00)	m	28,00
Nr. 684 006.006	Posa in opera di infissi esterni o interni previo recupero parziale o integrale. E' compreso nel prezzo l'onere per l'asportazione delle vernici fino al ritrovamento del legno naturale e la successiva verniciatura con colore a scelta della D.L., previa una mano di fondo, compreso gli oneri per la sistemazione o sostituzione qualora inutilizzabili delle serrature, cornici e maniglie, ecc., compreso gli oneri per i lavori di piallatura, squadratura e infine la sostituzione parziale o totale di componenti dell'infisso. Il tutto in opera compreso le opere murarie necessarie e la successiva ripresa delle murature e quanto altro per dare l'infisso in opera funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte euro (settantasei/00)	mq	76,00
Nr. 685 007.001	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestingente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11: Ø 16 mm euro (zero/20)	m	0,20
Nr. 686 007.002	idem c.s. ...60695-2-11: Ø 20 mm euro (zero/14)	m	0,14
Nr. 687 007.003	idem c.s. ...60695-2-11: Ø 25 mm euro (zero/28)	m	0,28
Nr. 688 007.004	idem c.s. ...60695-2-11: Ø 32 mm euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 689 007.005	idem c.s. ...60695-2-11: Ø 40 mm euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 690 007.006	Morsetti euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 691 007.007	Scatola per presa telefonica euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 692 007.008	Scatola di deviazione (160x130x70) euro (uno/93)	cad	1,93
Nr. 693 007.009	idem c.s. ...di deviazione (118x96x70) euro (uno/23)	cad	1,23
Nr. 694 007.010	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazzature antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: 2/3 moduli euro (zero/43)	cad	0,43
Nr. 695 007.011	Scatola porta apparecchi da parete con prefrazzature laterali e centrali per ingresso canali e minicanali: 2/3 moduli euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 696 007.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K: 1 x 1,5 mmq euro (zero/11)	m	0,11
Nr. 697 007.013	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 698 007.014	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 699 007.015	idem c.s. ...1 x 6 mmq euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 700 007.016	Cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3? e guaina esterna in pvc bianco LSZH euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 701 007.017	Treccia 6 mm. per impianto di terra euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 702 007.018	Treccia 16 mm. per impianto di terra euro (uno/85)	m	1,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 703 007.019	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2: Cavo TR/R - 1 coppia euro (zero/19)	m	0,19
Nr. 704 007.020	Cavetto telefonico 3x2x0,6 per citofoni euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 705 007.021	Tubo zincato filettato per impianto elettrico euro (zero/74)	m	0,74
Nr. 706 007.022	Collari per ancoraggio tubo filettato euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 707 007.023	Raccordo per tubo filettato euro (tre/07)	cad	3,07
Nr. 708 007.024	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: interruttore IP 16A euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 709 007.025	idem c.s. ...con finitura standard (bipolare): interruttore 2P 16A euro (cinque/34)	cad	5,34
Nr. 710 007.026	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: deviatore IP 16A euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 711 007.027	idem c.s. ...finitura standard: invertitore 16A euro (cinque/38)	cad	5,38
Nr. 712 007.028	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard: presa 2P+T 10A P11 euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 713 007.029	idem c.s. ...standard: presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia euro (due/78)	cad	2,78
Nr. 714 007.030	Presa telefonica omologata euro (due/95)	cad	2,95
Nr. 715 007.031	presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard euro (quattro/93)	cad	4,93
Nr. 716 007.032	presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard euro (quattordici/30)	cad	14,30
Nr. 717 007.033	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: pulsante IP (NO) con targa portanome illuminabile euro (sette/48)	cad	7,48
Nr. 718 007.034	Pulsante luminoso per accensione scale euro (sette/69)	cad	7,69
Nr. 719 007.035	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: pulsante IP (NO) 10A euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 720 007.036	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard: Temporizzatore luci scale regolabile euro (ventisei/62)	cad	26,62
Nr. 721 007.037	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard: portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 722 007.038	Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 723 007.039	Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 724 007.040	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA): 1P+N x 10/16/32A euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 725 007.041	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009: 1P+N x 10/16/32A - sensibilità 0.03A euro (quarantaotto/97)	cad	48,97
Nr. 726 007.042	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 727	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
007.043	euro (nove/84)	cad	9,84
Nr. 728 007.044	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso euro (undici/38)	cad	11,38
Nr. 729 007.045	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da incasso euro (quattordici/58)	cad	14,58
Nr. 730 007.046	Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6: Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA/8VA euro (diciassette/24)	cad	17,24
Nr. 731 007.047	idem c.s. ...50-60Hz - 16VA euro (venti/48)	cad	20,48
Nr. 732 007.048	Trasformatore 12 V per chiamata interna euro (quindici/36)	cad	15,36
Nr. 733 007.049	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6: Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz euro (undici/51)	cad	11,51
Nr. 734 007.050	idem c.s. ...61558-2-6: Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz euro (dodici/51)	cad	12,51
Nr. 735 007.051	Citofono da appartamento euro (trentauno/05)	cad	31,05
Nr. 736 007.052	Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti (pulsantiera citofono) euro (trentatre/37)	cad	33,37
Nr. 737 007.053	Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito euro (ottantatre/90)	cad	83,90
Nr. 738 007.054	Fascetta per equipotenzialità euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 739 007.055	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro euro (otto/91)	cad	8,91
Nr. 740 007.056	Supporto placca 2/3/4 moduli euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 741 007.057	Placche di finitura in tecnopolimero: 2/3 moduli euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 742 007.058	Portalampade con calottina in bachelite per cantine euro (sei/14)	cad	6,14
Nr. 743 007.059	Plafoniera vano scala euro (diciotto/43)	cad	18,43
Nr. 744 007.060	Cronotermostato ambiente euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 745 007.061	Lampade: Fluorescente lineare tipo T8 - 18W euro (ventiuno/62)	cad	21,62
Nr. 746 007.062	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 36W euro (ventidue/66)	cad	22,66
Nr. 747 007.063	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W euro (ventitre/20)	cad	23,20
Nr. 748 007.064	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W euro (sei/91)	cad	6,91
Nr. 749 007.065	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 750 007.066	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 751 007.067	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W euro (dodici/08)	cad	12,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 752 007.068	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 54W euro (dodici/08)	cad	12,08
Nr. 753 007.069	idem c.s. ...Compatta - fino a 9W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 754 007.070	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 755 007.071	idem c.s. ...Compatta - 22-24W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 756 007.072	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata: FL 1x36 W euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 757 007.073	idem c.s. ...rigata: FL 2x18 W euro (quarantanove/59)	cad	49,59
Nr. 758 007.074	idem c.s. ...rigata: FL 1x58 W euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 759 007.075	idem c.s. ...rigata: FL 2x36 W euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 760 007.076	idem c.s. ...rigata: FL 1x36 W - Versione Emergenza euro (novantadue/86)	cad	92,86
Nr. 761 007.077	Temporizzatore luci scale - 16A AC1 euro (trenta/61)	cad	30,61
Nr. 762 007.078	Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito euro (ottantatre/90)	cad	83,90
Nr. 763 007.079	Citofono da parete per impianti audio euro (trentauno/05)	cad	31,05
Nr. 764 007.080	Impianti TV: Partitore a 2 vie euro (nove/71)	cad	9,71
Nr. 765 007.081	idem c.s. ...Partitore a 3 vie euro (undici/23)	cad	11,23
Nr. 766 007.082	idem c.s. ...Partitore a 4 vie euro (quattordici/88)	cad	14,88
Nr. 767 008.001	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecch (compreso eventuale asportazione dell'esistente): Supporto placca euro (due/33)	Cad	2,33
Nr. 768 008.002	Placche di finitura in tecnopolimero (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (due/44)	Cad	2,44
Nr. 769 008.003	Coppia di Graffette con viti per fissaggio supporti (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (uno/73)	Cad	1,73
Nr. 770 008.004	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): interruttore 1P 16A euro (quattro/26)	cad	4,26
Nr. 771 008.005	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): interruttore 2P 16A (bipolare) euro (sette/97)	cad	7,97
Nr. 772 008.006	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): deviatore 1P 16A euro (quattro/84)	cad	4,84
Nr. 773 008.007	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): invertitore 16A euro (otto/01)	cad	8,01
Nr. 774 008.008	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): pulsante 1P (NO) 10A euro (cinque/46)	cad	5,46
Nr. 775 008.009	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile euro (dieci/11)	cad	10,11
Nr. 776 008.010	Apparecchi modulari di comando protetta (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): interruttore unipolare 16A 250V con coperchio a membrana stagna euro (sei/76)	cad	6,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 777 008.011	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): presa 2P+T 10A P11 euro (cinque/32)	cad	5,32
Nr. 778 008.012	idem c.s. ...dell'esistente): presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 779 008.013	Apparecchi modulari per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz euro (quattordici/14)	cad	14,14
Nr. 780 008.014	idem c.s. ...dell'esistente): Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz euro (quindici/14)	cad	15,14
Nr. 781 008.015	Impianti TV: presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 782 008.016	Impianti TV: presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (sedici/93)	cad	16,93
Nr. 783 008.017	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) (in opera compreso asportazione dell'esistente): 1P+N x 10A/16A euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 784 008.018	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 (in opera compreso asportazione dell'esistente): 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (cinquantacinque/28)	cad	55,28
Nr. 785 008.019	Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 (in opera compreso asportazione dell'esistente): Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA/8VA euro (ventitre/55)	cad	23,55
Nr. 786 008.020	idem c.s. ...50-60Hz - 16VA euro (ventisei/79)	cad	26,79
Nr. 787 008.021	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 (in opera compreso asportazione dell'esistente): Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz euro (ventidue/02)	cad	22,02
Nr. 788 008.022	idem c.s. ...dell'esistente): Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz euro (ventitre/02)	cad	23,02
Nr. 789 008.023	Contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): capacità 4 moduli IP4X da incasso euro (dodici/67)	cad	12,67
Nr. 790 008.024	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 6 moduli IP4X da incasso euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 791 008.025	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 8 moduli IP4X da incasso euro (diciassette/47)	cad	17,47
Nr. 792 008.026	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 12 moduli IP4X da incasso euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 793 008.027	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 24 moduli IP4X da incasso euro (trentacinque/72)	cad	35,72
Nr. 794 008.028	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): capacità 4 moduli IP4X da parete euro (nove/98)	cad	9,98
Nr. 795 008.029	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 6 moduli IP4X da parete euro (dodici/02)	cad	12,02
Nr. 796 008.030	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 8 moduli IP4X da parete euro (quattordici/62)	cad	14,62
Nr. 797 008.031	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 12 moduli IP4X da parete euro (ventiuno/07)	cad	21,07
Nr. 798	idem c.s. ...dell'esistente): capacità 24 moduli IP4X da parete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
008.032	euro (ventinove/03)	cad	29,03
Nr. 799 008.033	Scatola di deviazione da incasso tonda in p.t.s. coperchio bianco Ø 85 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 800 008.034	Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 92x92x45 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 801 008.035	Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 118x96x50 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 802 008.036	Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 118x96x70 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (quattro/31)	cad	4,31
Nr. 803 008.037	Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 152x98x70 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (quattro/49)	cad	4,49
Nr. 804 008.038	Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 160x130x70 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 805 008.039	Coperchio in PVC per scatole di derivazione già in opera di qualsiasi forma e dimensione (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (zero/55)	cad	0,55
Nr. 806 008.040	Scatola stagna da esterno (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (undici/37)	cad	11,37
Nr. 807 008.041	Scatola porta apparecchi da parete con prefrazture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): 2/3 moduli euro (sette/08)	cad	7,08
Nr. 808 008.042	Sostituzione conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): sez. 1 x 1.5 mmq euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 809 008.043	idem c.s. ...1 x 2.5 mmq euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 810 008.044	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 811 008.045	idem c.s. ...1 x 6 mmq euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 812 008.046	idem c.s. ...1 x 10 mmq euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 813 008.047	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (due/01)	m	2,01
Nr. 814 008.048	Sostituzione cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (uno/29)	m	1,29
Nr. 815 008.049	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 816 008.050	idem c.s. ...cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R euro (due/60)	m	2,60
Nr. 817 008.051	Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafusibile esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A euro (otto/68)	cad	8,68
Nr. 818 008.052	Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): Piccoli euro (zero/49)	cad	0,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 819 008.053	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): grandi euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 820 008.054	Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A) euro (sessantadue/59)	cad	62,59
Nr. 821 008.055	idem c.s. ...dell'esistente): portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A) euro (centonove/64)	cad	109,64
Nr. 822 008.056	Sostituzione lampada: Fluorescente lineare tipo T8 - 18W euro (ventisei/87)	cad	26,87
Nr. 823 008.057	Sostituzione lampada: Fluorescente lineare tipo T8 - 36W euro (ventisette/91)	cad	27,91
Nr. 824 008.058	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W euro (ventiotto/45)	cad	28,45
Nr. 825 008.059	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W euro (dodici/16)	cad	12,16
Nr. 826 008.060	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 827 008.061	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 828 008.062	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 829 008.063	Sostituzione lampada: Fluorescente lineare tipo T5 - 54W euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 830 008.064	Sostituzione lampada: Fluorescente Compatta - fino a 9W euro (dieci/48)	cad	10,48
Nr. 831 008.065	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (dieci/48)	cad	10,48
Nr. 832 008.066	idem c.s. ...Compatta - 22-24W euro (dieci/48)	cad	10,48
Nr. 833 008.067	F. e P.O. di apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata (compreso eventuale asportazione dell'esistente): FL 1x36 W euro (cinquantaotto/33)	cad	58,33
Nr. 834 008.068	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 2x18 W euro (sessanta/10)	cad	60,10
Nr. 835 008.069	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 1x58 W euro (sessantatre/64)	cad	63,64
Nr. 836 008.070	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 2x36 W euro (sessantacinque/41)	cad	65,41
Nr. 837 008.071	idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 1x36 W - Versione Emergenza euro (centotot/37)	cad	103,37
Nr. 838 008.072	F. e P.O. di Temporizzatore luci scale - 16A AC1 (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (quarantasei/37)	cad	46,37
Nr. 839 008.073	F. e P.O. di Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (novantaquattro/41)	cad	94,41
Nr. 840 008.074	F. e P.O. di Citofono da parete per impianti audio (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (quarantauno/56)	cad	41,56
Nr. 841 008.075	F. e P.O. di Partitore a 2 vie (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (dodici/34)	cad	12,34
Nr. 842 008.076	F. e P.O. di Partitore a 3 vie (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (tredici/89)	cad	13,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 843 008.077	F. e P.O. di Partitore a 4 vie (compreso eventuale asportazione dell'esistente) euro (diciassette/54)	cad	17,54
Nr. 844 008.078	Fornitura in opera di cronotermostato ambiente collegato con la caldaia autonoma dell'impianto di riscaldamento euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 845 008.079	Fornitura e posa in opera su linee esistenti di stufa elettrica tipo vortice codice 70185 euro (centoquattro/50)	cad	104,50
Nr. 846 008.080	idem c.s. ...vortice codice 70211 euro (centosessantasette/50)	cad	167,50
Nr. 847 009.001	Rimozione vecchio impianto (a corpo) euro (ottanta/05)	a corpo	80,05
Nr. 848 009.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: Ø 16 mm euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 849 009.003	idem c.s. ...consumo: Ø 25 mm euro (uno/86)	m	1,86
Nr. 850 009.004	idem c.s. ...consumo: Ø 50 mm euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 851 009.005	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: diametro 16 mm euro (cinque/09)	m	5,09
Nr. 852 009.006	idem c.s. ...consumo: diametro 25 mm euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 853 009.007	idem c.s. ...consumo: diametro 25 mm euro (undici/05)	m	11,05
Nr. 854 009.008	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto euro (sei/83)	m	6,83
Nr. 855 009.009	idem c.s. ...assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto euro (sei/90)	m	6,90
Nr. 856 009.010	idem c.s. ...assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto euro (sette/51)	m	7,51
Nr. 857 009.011	idem c.s. ...assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto euro (otto/44)	m	8,44
Nr. 858 009.012	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti euro (quattordici/51)	m	14,51
Nr. 859 009.013	idem c.s. ...dell'esistente): dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti euro (diciotto/13)	m	18,13
Nr. 860 009.014	idem c.s. ...dell'esistente): dimensione 100 x 60 mm circa euro (diciannove/88)	m	19,88
Nr. 861 009.015	idem c.s. ...dell'esistente): dimensione 150 x 60 mm circa euro (ventuno/63)	m	21,63
Nr. 862 009.016	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto luce a semplice interruzione euro (ventisei/35)	cad	26,35
Nr. 863 009.017	Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 864	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
009.018	materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto luce ad interruzione bipolare euro (trenta/06)	cad	30,06
Nr. 865 009.019	idem c.s. ...punto luce deviato euro (quarantasette/33)	cad	47,33
Nr. 866 009.020	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto luce invertito euro (sessantasei/11)	cad	66,11
Nr. 867 009.021	idem c.s. ...percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto presa 2P+T 10A-250V euro (ventidue/96)	cad	22,96
Nr. 868 009.022	idem c.s. ...percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente euro (ventiotto/04)	cad	28,04
Nr. 869 009.023	Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUETTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A (presa COMANDATA/PROTETTA) euro (trentasei/50)	cad	36,50
Nr. 870 009.024	Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire nel quadro esistente, per protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUETTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A (presa PROTETTA nel quadro) euro (sessantauno/62)	cad	61,62
Nr. 871 009.025	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm+Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard (presa telefonica) euro (diciannove/14)	cad	19,14
Nr. 872 009.026	Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso la quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. euro (ventinove/54)	cad	29,54
Nr. 873 009.027	idem c.s. ...in pvc bianco (AGGIUNTA oltre alla prima) euro (ventiuno/88)	cad	21,88
Nr. 874 009.028	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA): 1P+N x 10/16A NUOVO in opera euro (trentatre/58)	cad	33,58
Nr. 875 009.029	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009: 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A NUOVO in opera euro (novantasei/97)	cad	96,97
Nr. 876 009.030	Quadri elettrici completi: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio euro (centocinquantadue/08)	cad	152,08
Nr. 877 009.031	Noleggio di quadro elettrico generale a norma CEI 64-8, conforme alla norma CEI EN 60439-4, del tipo ASC, completo di apparecchiatura di comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica, magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quant'altro necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito, posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori. euro (ottantacinque/00)	a corpo	85,00
Nr. 878 009.032	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.: con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) euro (quattro/46)	m	4,46
Nr. 879 009.033	idem c.s. ...sezione 2 (1X4 mmq) euro (cinque/25)	m	5,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 880 009.034	idem c.s. ...sezione 2 (1X6 mmq) euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 881 009.035	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettore del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.: con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. euro (due/94)	m	2,94
Nr. 882 009.036	idem c.s. ...cavo NO7V-K sez. 16 mmq G.V. euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 883 009.037	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio: a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m euro (ventotto/57)	cad	28,57
Nr. 884 009.038	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq euro (ottantasette/91)	cad	87,91
Nr. 885 009.039	idem c.s. ...fino a 100 mq euro (centootto/18)	cad	108,18
Nr. 886 009.040	idem c.s. ...fino a 150 mq euro (centoventisei/14)	cad	126,14
Nr. 887 009.041	Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 888 009.042	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 889 009.043	idem c.s. ...cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R euro (due/60)	m	2,60
Nr. 890 009.044	Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/53)	m	1,53
Nr. 891 009.045	Ripristino collegamenti al contatore e verifica funzionamento impianto a corpo per alloggi (Compreso l'onere della formazione e chiusura tracce ove necessario. Le tracce dovranno essere chiuse con mano a finire di intonaco a velo in modo che rimanga da effettuare solo la tinteggiatura. E' compreso anche il trasporto a scarica autorizzata di qualsiasi materiale di risulta.) euro (venti/66)	a corpo	20,66
Nr. 892 009.046	Fornitura in opera di linea caldaia o scaldabagno o cronotermostato (Compreso l'onere della formazione e chiusura tracce ove necessario. Le tracce dovranno essere chiuse con mano a finire di intonaco a velo in modo che rimanga da effettuare solo la tinteggiatura. E' compreso anche il trasporto a scarica autorizzata di qualsiasi materiale di risulta.) euro (quindici/49)	cad	15,49
Data, 17/01/2017			
F.to Il Resp. Aree Patrim./Manut. Geom. Marco Paffetti			
F.to Il RUP Direttore Ing. Luciano Ranocchiai			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			